


系列: LH-VSB、BH-VSB、LH-GB、BH-GB

钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件, 单轮采用
聚氨酯胎面 **Blickle Besthane®**

400 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轴轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: VSB/GB 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Besthane®**, 硬度为 92° Shore A, 动载荷承载能力高, 棕色, 无痕, 不染色。
轮体: VSB 系列: 原材料为钢。
GB 系列: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 150 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 268 页、第 269 页和第 48 页



| 万向脚轮 | 定向脚轮 | 万向脚轮带制动器“stop-fix” | 轮径 [mm] | 轮宽 [mm] | 负载 [kg] | 轴承种类 | 总高度 [mm] | 顶板尺寸 [mm] | 螺栓孔间距 [mm] | 螺栓孔直径 [mm] | 偏心距 万向脚轮 [mm] |
|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| LH-VSB 82K | | | 80 | 70 | 500 | 滚珠轴承 | 112 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| LH-GB 100K-1 | BH-GB 100K-1 | LH-GB 100K-1-FI | 100 | 40 | 400 | 滚珠轴承 | 140 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| LH-GB 100K-3 | BH-GB 100K-3 | LH-GB 100K-3-FI | 100 | 40 | 400 | 滚珠轴承 | 140 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 45 |
| LH-GB 125K-1 | BH-GB 125K-1 | LH-GB 125K-1-FI | 125 | 40 | 500 | 滚珠轴承 | 165 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| LH-GB 125K-3 | BH-GB 125K-3 | LH-GB 125K-3-FI | 125 | 40 | 500 | 滚珠轴承 | 165 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 45 |
| LH-GB 128K | BH-GB 128K | LH-GB 128K-FI | 125 | 60 | 700 | 滚珠轴承 | 170 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LH-GB 150K | BH-GB 150K | LH-GB 150K-FI | 150 | 50 | 750 | 滚珠轴承 | 197 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |
| LH-GB 160K | BH-GB 160K | LH-GB 160K-FI | 160 | 50 | 800 | 滚珠轴承 | 202 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |
| LH-GB 180K | BH-GB 180K | LH-GB 180K-FI | 180 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 223 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |
| LH-GB 200K | BH-GB 200K | LH-GB 200K-FI | 200 | 50 | 900 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 70 |
| LH-GB 202K | BH-GB 202K * | ** | 200 | 80 | 800 | 滚珠轴承 | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 70 |
| LH-GB 250K | BH-GB 250K | ** | 250 | 60 | 900 | 滚珠轴承 | 295 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 82 |

* 焊接钢结构

** “stop-top” 型制动器参见型号/附件

12

型号/附件



| 采用耐水解物单轮 | 采用“stop-top”型制动器 | 采用“central-stop”型中央制动器 | 采用“ideal-stop”型制动器 总高度 +17 mm *** | 定向制动器(松的) 1 x 360° | 采用钢制脚踏 | 搬运车制动器 | |
|----------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|--------------------------|
| 39 | 80 | 81 | 80 | 83 | 84 | 82, 483 | |
| 产品代码后缀 | GSPOB 系列 | -ST | -CS13 | -IS | 参见 **** | -FS | FF 125/150/160/200 |
| 可提供 | 敬请垂询 | 轮径 100-250 mm | 轮径 125x60、160、200x50、250 mm | 轮径 125x60、160、200x50、250 mm | 轮径和板尺寸参见 **** | 敬请垂询 | 轮径 125x60、150、160、200 mm |

*** 合适的塑料适配板, 以补偿没有制动器“ideal-stop”的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

**** RI-04.01 适用于轮径 100 - 125 mm 带板 100x85 mm, RI-04.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x60 - 200x50 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)