

系列: PO, 轮径 125x50 - 300 mm

## 尼龙单轮

350 - 1,500 kg

RoHS



胎面及轮胎硬度		70° Shore D
耐温性		-25° C - +80° C
滚动阻力		杰出
操作噪音		满意
保护地板表面		满意

### PO 系列单轮:

采用优质耐冲击尼龙 6, 中型负载设计, 硬度为 70° Shore D, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 自然白。

(参见材质说明第 40 页)

#### 轴承种类:

- 滑动轴承, 耐腐蚀
- 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。

#### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 49 页单轮系列汇总表

单轮	轮径	轮宽	负载	轴承种类	轴孔直径	轮毂长度
	(D) [mm]	(T2) [mm]	[kg]		(d) [mm]	(T1) [mm]
PO 127/20R	125	50	400	滚柱轴承	20	60
PO 127/20K	125	50	400	滚珠轴承	20	60
PO 151/15G	150	40	350	滑动轴承	15	50
PO 151/20G	150	40	350	滑动轴承	20	50
PO 150/20G	150	50	400	滑动轴承	20	60
PO 150/20R	150	50	400	滚柱轴承	20	60
PO 150/20K	150	50	400	滚珠轴承	20	60
PO 160/20G	160	50	450	滑动轴承	20	60
PO 160/20R	160	50	450	滚柱轴承	20	60
PO 160/20K	160	50	450	滚珠轴承	20	60
PO 175/20G	175	50	500	滑动轴承	20	60
PO 175/20R	175	50	500	滚柱轴承	20	60
PO 175/20K	175	50	500	滚珠轴承	20	60
PO 201/15G	200	40	500	滑动轴承	15	50
PO 201/20G	200	40	500	滑动轴承	20	50
PO 200/20G	200	50	600	滑动轴承	20	60
PO 200/20R	200	50	600	滚柱轴承	20	60
PO 200/20K	200	50	600	滚珠轴承	20	60
PO 200/25K	200	50	600	滚珠轴承	25	60
PO 250/25G	250	50	1,000	滑动轴承	25	60
PO 250/25K	250	50	1,000	滚珠轴承	25	60
PO 300/30G	300	55	1,500	滑动轴承	30	65
PO 300/30K	300	55	1,500	滚珠轴承	30	65

### 型号/附件



	导电型, 无痕, 灰色	带注油嘴	轮毂中采用防锈滚柱轴承	轮毂中采用防锈滚珠轴承
技术说明页码	36, 40		60	61
产品代码后缀	-ELS	-NI	-XR	-XK
可提供	敬请垂询	敬请垂询	所有	敬请垂询

