


系列: LE-PO、B-PO

## 钢板脚轮 带顶板配件, 采用尼龙单轮

150 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LE/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 64 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。  
轴承种类: 滑动轴承、滚柱轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。  
详细说明: 第 276 页、第 277 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距万向脚轮 [mm]
LE-PO 60G	B-PO 60G		60	29	150	滑动轴承	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PO 60K	B-PO 60K		60	32	150	滚珠轴承 (C)	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PO 75G	B-PO 75G	LE-PO 75G-FI	75	32	150	滑动轴承	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 75R	B-PO 75R	LE-PO 75R-FI	75	32	150	滚柱轴承	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 80G	B-PO 80G	LE-PO 80G-FI	80	32	150	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 80R	B-PO 80R	LE-PO 80R-FI	80	32	150	滚柱轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 80K	B-PO 80K	LE-PO 80K-FI	80	32	150	滚珠轴承 (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PO 100G	B-PO 100G	LE-PO 100G-FI	100	37	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PO 100R	B-PO 100R	LE-PO 100R-FI	100	37	150	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PO 100K	B-PO 100K	LE-PO 100K-FI	100	37	150	滚珠轴承 (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PO 125G	B-PO 125G	LE-PO 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PO 125R	B-PO 125R	LE-PO 125R-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PO 125K	B-PO 125K	LE-PO 125K-FI	125	40	150	滚珠轴承 (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PO 150G	B-PO 150G	LE-PO 150G-FI	150	50	300	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 150R	B-PO 150R	LE-PO 150R-FI	150	50	300	滚柱轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 160G	B-PO 160G	LE-PO 160G-FI	160	50	300	滑动轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 160R	B-PO 160R	LE-PO 160R-FI	160	50	300	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 175G	B-PO 175G	LE-PO 175G-FI	175	50	300	滑动轴承	213	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 175R	B-PO 175R	LE-PO 175R-FI	175	50	300	滚柱轴承	213	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 200G	B-PO 200G	LE-PO 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PO 200R	B-PO 200R	LE-PO 200R-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

不锈钢型参见第 369 页

### 型号/附件



	导电型, 无痕, 灰色	钢板防线盖镀锌	采用“stop-top”型制动器	采用“central-stop”型中央制动器	定向制动器 (松的) 1 x 360°	采用塑料脚挡 (-FP) 或钢制脚挡 (-FS)	单轮带附加的钢球密封
技术说明页码	36, 40	84	80	81	83	84	61
产品代码后缀	-ELS	-FA	-ST	-CS11	参见 *	-FP / -FS	-KD
可提供	敬请垂询	轮径 75-200 mm	轮径 150-200 mm	轮径 160+200 mm	轮径和板尺寸参见 *	敬请垂询	滚珠轴承 (C) 种类

\* RI-03.01 适用于轮径 75、100、125 mm, RI-03.03 适用于轮径 150 - 200 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)