


系列: LER-PO

钢板脚轮 带螺栓孔, 采用尼龙单轮

150 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LER 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 65 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。

轴承种类: 滑动轴承、滚柱轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。

详细说明: 第 276 页、第 277 页和第 49 页

万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LER-PO 60G		60	29	150	滑动轴承	80	70	13	35
LER-PO 60K		60	32	150	滚珠轴承 (C)	80	70	13	35
LER-PO 75G	LER-PO 75G-FI	75	32	150	滑动轴承	100	70	13	38
LER-PO 75R	LER-PO 75R-FI	75	32	150	滚柱轴承	100	70	13	38
LER-PO 80G	LER-PO 80G-FI	80	32	150	滑动轴承	102	70	13	38
LER-PO 80R	LER-PO 80R-FI	80	32	150	滚柱轴承	102	70	13	38
LER-PO 80K	LER-PO 80K-FI	80	32	150	滚珠轴承 (C)	102	70	13	38
LER-PO 100G	LER-PO 100G-FI	100	37	150	滑动轴承	125	70	13	36
LER-PO 100R	LER-PO 100R-FI	100	37	150	滚柱轴承	125	70	13	36
LER-PO 100K	LER-PO 100K-FI	100	37	150	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LER-PO 125G	LER-PO 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	70	13	40
LER-PO 125R	LER-PO 125R-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	70	13	40
LER-PO 125K	LER-PO 125K-FI	125	40	150	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40
LER-PO 150G	LER-PO 150G-FI	150	50	300	滑动轴承	190	88	13	54
LER-PO 150R	LER-PO 150R-FI	150	50	300	滚柱轴承	190	88	13	54
LER-PO 160G	LER-PO 160G-FI	160	50	300	滑动轴承	195	88	13	54
LER-PO 160R	LER-PO 160R-FI	160	50	300	滚柱轴承	195	88	13	54
LER-PO 175G	LER-PO 175G-FI	175	50	300	滑动轴承	213	88	13	54
LER-PO 175R	LER-PO 175R-FI	175	50	300	滚柱轴承	213	88	13	54
LER-PO 200G	LER-PO 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	88	13	54
LER-PO 200R	LER-PO 200R-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	88	13	54

不锈钢型参见第 370 页



型号/附件

	导电型, 无痕, 灰色	钢板防线盖镀锌	采用塑料脚挡	采用钢制脚挡	单轮带附加的钢球密封
技术说明页码	36, 40	84	84	84	61
产品代码后缀	-ELS	-FA	-FP	-FS	-KD
可提供	敬请垂询	轮径 75 - 200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询	轮径 150, 160, 200 敬请垂询	滚珠轴承 (C) 种类