


系列: L-PO、B-PO, 轮径 75 - 150 mm

**钢板脚轮, 中型负载设计,
带顶板配件,
采用尼龙单轮**

200 - 400 kg

RoHS



轮架: L/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓 (轮径 150 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 65 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承、滚柱轴承、两个压入式滚珠轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
详细说明: 第 276 页、第 277 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
L-PO 75G	B-PO 75G	L-PO 75G-FI	75	32	200	滑动轴承	100	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 75R	B-PO 75R	L-PO 75R-FI	75	32	200	滚柱轴承	100	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80G	B-PO 80G	L-PO 80G-FI	80	32	200	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80R	B-PO 80R	L-PO 80R-FI	80	32	200	滚柱轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 80K	B-PO 80K	L-PO 80K-FI	80	32	200	滚珠轴承 (C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PO 100G	B-PO 100G	L-PO 100G-FI	100	37	200	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 100R	B-PO 100R	L-PO 100R-FI	100	37	200	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 100K	B-PO 100K	L-PO 100K-FI	100	37	200	滚珠轴承 (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PO 125G	B-PO 125G	L-PO 125G-FI	125	40	200	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PO 125R	B-PO 125R	L-PO 125R-FI	125	40	200	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PO 125K	B-PO 125K	L-PO 125K-FI	125	40	200	滚珠轴承 (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PO 150G	B-PO 150G	L-PO 150G-FI	150	50	400	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 150R	B-PO 150R	L-PO 150R-FI	150	50	400	滚柱轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PO 150K	B-PO 150K	L-PO 150K-FI	150	50	400	滚珠轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60

其它轮径参见下页
不锈钢型参见第 372 页

13

型号/附件



	导电型、 无痕、灰色	钢板 防线盖 镀锌	采用 "stop-top" 型制动器	定向 制动器 (松的) 1 x 360°	采用 塑料脚挡 (-FP) 或 钢制脚挡 (-FS)	轮毂中采用 防锈 轴管	带防锈 滚柱轴承 (-XR)/ 滚珠轴承 (-XK)
技术说明页码	36, 40	84	80	83	84	85	60 / 61
产品代码后缀	-ELS	-FA	-ST	参见 *	-FP / -FS	-XA	-XR / -XK
可提供	敬请垂询	所有	所有	轮径和板尺寸 参见 *	敬请垂询	滑动轴承种类 敬请垂询	

* RI-03.01 适用于轮径为 75、100、125 mm, RI-05.03 适用于轮径为 150 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)