


系列: LH-PO、BH-PO

钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件,
采用尼龙单轮

230 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承、两个压入式滚珠轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。
详细说明: 第 276 页、第 277 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距万向脚轮 [mm]
LH-PO 82G	BH-PO 82G	LH-PO 82G-FI	80	37	230	滑动轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 82K	BH-PO 82K	LH-PO 82K-FI	80	37	250	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 100G-1	BH-PO 100G-1	LH-PO 100G-1-FI	100	37	280	滑动轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 100K-1	BH-PO 100K-1	LH-PO 100K-1-FI	100	37	280	滚珠轴承 (C)	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 100G-3	BH-PO 100G-3	LH-PO 100G-3-FI	100	37	280	滑动轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 100K-3	BH-PO 100K-3	LH-PO 100K-3-FI	100	37	280	滚珠轴承 (C)	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 125G-1	BH-PO 125G-1	LH-PO 125G-1-FI	125	40	300	滑动轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 125K-1	BH-PO 125K-1	LH-PO 125K-1-FI	125	40	300	滚珠轴承 (C)	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 125G-3	BH-PO 125G-3	LH-PO 125G-3-FI	125	40	300	滑动轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 125K-3	BH-PO 125K-3	LH-PO 125K-3-FI	125	40	300	滚珠轴承 (C)	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 127K	BH-PO 127K	LH-PO 127K-FI	125	50	400	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-PO 150G	BH-PO 150G	LH-PO 150G-FI	150	50	400	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 150K	BH-PO 150K	LH-PO 150K-FI	150	50	400	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 160G	BH-PO 160G	LH-PO 160G-FI	160	50	450	滑动轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 160K	BH-PO 160K	LH-PO 160K-FI	160	50	450	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 175G	BH-PO 175G	LH-PO 175G-FI	175	50	500	滑动轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-PO 175K	BH-PO 175K	LH-PO 175K-FI	175	50	500	滚珠轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-PO 200G	BH-PO 200G	LH-PO 200G-FI	200	50	600	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-PO 200K	BH-PO 200K	LH-PO 200K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-PO 250G	BH-PO 250G	*	250	50	900	滑动轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-PO 250K	BH-PO 250K	*	250	50	900	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" 型制动器参见型号/附件

型号 / 附件 **



	导电型、无痕、灰色	钢板防线盖镀锌	采用 "stop-top" 型制动器	采用 "central-stop" 型中央制动器	采用 "ideal-stop" 型制动器总高度 +17 mm ***	定向制动器 (松的) 1 x 360°	采用钢制脚挡
技术说明页码	36, 40	84	80	81	80	83	84
产品代码后缀	-ELS	-FA	-ST	-CS13	-IS	参见 ****	-FS
可提供	敬请垂询	轮径 80-200 mm	所有	轮径 125x50、160、200、250 mm	轮径 125x50、160、200、250 mm	轮径和板尺寸参见 ****	敬请垂询

** 其它型号/附件: 1. 可提供防锈轴管 (-XA), 用于滑动轴承种类, 敬请垂询; 2. 可提供轮毅中的防锈滚珠轴承 (-XK), 敬请垂询 (技术说明第 61 页)

*** 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 "ideal-stop" 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

**** RI-04.01 适用于轮径 80 - 125 mm 带板 100x85 mm, RI-04.03 适用于轮径 100 - 125x40 mm 带板 140x110 mm, RI-05.03 适用于轮径 125x50 - 200 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)