

系列: POW

## 低噪音尼龙单轮 带橡胶垫圈

200 - 220 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	70° Shore D
耐温性	-25° C - +80° C
滚动阻力	很好
操作噪音	好
保护地板表面	满意

### POW 系列单轮:

采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 采用红色弹性实心橡胶缓冲层降低噪音 (-10 分贝), 滚动阻力小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 白色。  
(参见材质说明第 40 页)

### 轴承种类:

- 滚柱轴承, 标配轴套和内置的塑料防线盖, 采用长寿润滑脂润滑
- 滚珠轴承 (C): 一个中心喷入式密封滚珠轴承, 配有内置的塑料防线盖, 采用长寿润滑脂润滑

### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质 腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 49 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
POW 100/8R-FK	100	35	200	滚柱轴承	8	46
POW 100/8K-FK	100	35	200	滚珠轴承 (C)	8	46
POW 100/10K-FK	100	35	200	滚珠轴承 (C)	10	46
POW 125/8R-FK	125	35	220	滚柱轴承	8	46
POW 125/8K-FK	125	35	220	滚珠轴承 (C)	8	46
POW 125/10K-FK	125	35	220	滚珠轴承 (C)	10	46

13

### 型号/附件



	轮毂中采用 防锈 滚柱轴承	单轮带附加的 钢球 密封
技术说明页码	60	61
产品代码后缀	-XR	-KD
可提供	所有	POW 100/8K-FK + POW 125/8K-FK

