Blickle®

系列: LER-POW

钢板脚轮
带螺栓孔,
采用低噪音尼龙单轮

150 kg ✓RoHS



轮架: LER 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 65 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POW 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 白色, 带红色弹性实心橡胶缓冲层。
轴承种类: 滚柱轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C), 均配有塑料防线盖。
详细说明: 第 288 页和第 49 页

万向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LER-POW 100R-FK	**LER-POW 100R-FI-FK**	100	35	150	滚柱轴承	125	70	13	36
LER-POW 100K-FK	**LER-POW 100K-FI-FK**	100	35	150	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LER-POW 125R-FK	**LER-POW 125R-FI-FK**	125	35	150	滚柱轴承	150	70	13	40
LER-POW 125K-FK	**LER-POW 125K-FI-FK**	125	35	150	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40

不锈钢型参见第 374 页

13

型号/附件

	采用塑料 脚挡	轮毂中 采用防锈 滚柱轴承	单轮带附加的 钢球 密封
技术说明页码	84	60	61
产品代码后缀	**-FP**	**-XR**	**-KD**
可提供	轮径为 125 mm 敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询