


系列: LE-PPN、B-PPN

钢板脚轮 带顶板配件, 采用聚丙烯单轮

80 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LE/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 64 页

顶板配件图纸: 第 77 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PPN 系列 - 采用优质耐冲击聚丙烯, 硬度为 60° Shore D, 自然白。

轴承种类: 滑动轴承或滚柱轴承。

详细说明: 第 293 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LE-PPN 60G	B-PPN 60G		60	29	80	滑动轴承	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PPN 80G	B-PPN 80G	LE-PPN 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 80R	B-PPN 80R	LE-PPN 80R-FI	80	32	120	滚柱轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-PPN 100G	B-PPN 100G	LE-PPN 100G-FI	100	37	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PPN 100R	B-PPN 100R	LE-PPN 100R-FI	100	37	150	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-PPN 125G	B-PPN 125G	LE-PPN 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PPN 125R	B-PPN 125R	LE-PPN 125R-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-PPN 150G	B-PPN 150G	LE-PPN 150G-FI	150	50	300	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PPN 150R	B-PPN 150R	LE-PPN 150R-FI	150	50	300	滚柱轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PPN 200G	B-PPN 200G	LE-PPN 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-PPN 200R	B-PPN 200R	LE-PPN 200R-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

13



型号/附件	导电型, 黑色	钢板防线盖 镀锌	采用“stop-top”型制动器	定向制动器(松的) 1 x 360° *	定向制动器(松的) 1 x 360° *	采用塑料脚挡
技术说明页码	36, 40	84	80	83	83	84
产品代码后缀	-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-03.03	-FP
可提供	敬请垂询	轮径 80-200 mm	轮径 150-200 mm	轮径 100-125 mm	轮径 150-200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询

* 只适用于没有制动器的万向脚轮