


系列: LER-PPN

钢板脚轮 带螺栓孔, 采用聚丙烯单轮

80 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LER 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 65 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PPN 系列 - 采用优质耐冲击聚丙烯, 硬度为 60° Shore D, 自然白。

轴承种类: 滑动轴承或滚柱轴承。
详细说明: 第 293 页和第 49 页



万向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LER-PPN 60G		60	29	80	滑动轴承	80	70	13	35
LER-PPN 80G	LER-PPN 80G-FI	80	32	120	滑动轴承	102	70	13	38
LER-PPN 80R	LER-PPN 80R-FI	80	32	120	滚柱轴承	102	70	13	38
LER-PPN 100G	LER-PPN 100G-FI	100	37	150	滑动轴承	125	70	13	36
LER-PPN 100R	LER-PPN 100R-FI	100	37	150	滚柱轴承	125	70	13	36
LER-PPN 125G	LER-PPN 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	70	13	40
LER-PPN 125R	LER-PPN 125R-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	70	13	40
LER-PPN 150G	LER-PPN 150G-FI	150	50	300	滑动轴承	190	88	13	54
LER-PPN 150R	LER-PPN 150R-FI	150	50	300	滚柱轴承	190	88	13	54
LER-PPN 200G	LER-PPN 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	88	13	54
LER-PPN 200R	LER-PPN 200R-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	88	13	54

型号/附件



	导电型, 黑色	钢板防线盖 镀锌	采用塑料脚挡
技术说明页码	36, 40	84	84
产品代码后缀	-EL	-FA	-FP
可提供	敬请垂询	轮径 80-200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询