

系列: SPO, 轮径 75 - 160 mm

重型负载尼龙单轮

300 - 850 kg

RoHS



胎面及轮胎硬度	70° Shore D
耐温性	-25° C - +80° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	满意
保护地板表面	满意

SPO 系列单轮:

采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计, 硬度为 70° Shore D, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 自然白。
(参见材质说明第 40 页)

轴承种类:

- 滑动轴承, 耐腐蚀
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿命润滑脂润滑。

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 49 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
SPO 75/12G	75	32	300	滑动轴承	12	35
SPO 75/15G	75	32	300	滑动轴承	15	35
SPO 75/15-45G	75	32	300	滑动轴承	15	45
SPO 75/15K	75	32	300	滚珠轴承	15	35
SPO 80/15G	80	37	350	滑动轴承	15	45
SPO 80/15K	80	37	350	滚珠轴承	15	45
SPO 82/20K	80	70	650	滚珠轴承	20	70
SPO 100/15G	100	37	500	滑动轴承	15	45
SPO 100/15K	100	37	500	滚珠轴承	15	45
SPO 125/15G	125	40	700	滑动轴承	15	45
SPO 125/20G	125	40	700	滑动轴承	20	45
SPO 125/15K	125	40	700	滚珠轴承	15	45
SPO 125/20K	125	40	700	滚珠轴承	20	45
SPO 127/20G	125	50	750	滑动轴承	20	60
SPO 127/20K	125	50	750	滚珠轴承	20	60
SPO 150/20G	150	50	800	滑动轴承	20	60
SPO 150/20K	150	50	800	滚珠轴承	20	60
SPO 150/25K	150	50	800	滚珠轴承	25	60
SPO 160/20G	160	50	850	滑动轴承	20	60
SPO 160/20K	160	50	850	滚珠轴承	20	60
SPO 160/25K	160	50	850	滚珠轴承	25	60

其它轮径参见下页

14

型号/附件



	带注油嘴	带防锈滚珠轴承*
技术说明页码		61
产品代码后缀	-NI	-XK
可提供	敬请垂询	敬请垂询

* 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)

