

系列: SPO, 轮径 175 - 250 mm

重型负载尼龙单轮

📦 1,000 - 2,000 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	70° Shore D
耐温性	-25° C - +80° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	满意
保护地板表面	满意

SPO 系列单轮:

采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计, 硬度为 70° Shore D, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 自然白。
(参见材质说明第 40 页)

轴承种类:

- 滑动轴承, 耐腐蚀
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿命润滑脂润滑。

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 49 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
SPO 175/20G	175	50	1,000	滑动轴承	20	60
SPO 175/20K	175	50	1,000	滚珠轴承	20	60
SPO 175/25K	175	50	1,000	滚珠轴承	25	60
SPO 201/20G	200	50	1,000	滑动轴承	20	60
SPO 201/20K	200	50	1,000	滚珠轴承	20	60
SPO 200/20G *	200	50	1,500	滑动轴承	20	60
SPO 200/25G *	200	50	1,500	滑动轴承	25	60
SPO 200/20K *	200	50	1,250	滚珠轴承	20	60
SPO 200/25K *	200	50	1,500	滚珠轴承	25	60
SPO 200/30K *	200	50	1,500	滚珠轴承	30	60
SPO 251/25G	250	50	1,500	滑动轴承	25	60
SPO 251/25K	250	50	1,500	滚珠轴承	25	60
SPO 250/25G *	250	65	2,000	滑动轴承	25	70
SPO 250/25K *	250	65	2,000	滚珠轴承	25	65
SPO 250/30K *	250	65	2,000	滚珠轴承	30	65
SPO 250/35K *	250	65	2,000	滚珠轴承	35	65

* 特别重型设计

型号/附件



	带注油嘴	带防锈滚珠轴承**
技术说明页码		61
产品代码后缀	-NI	-XK
可提供	敬请垂询	敬请垂询

** 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)

