


系列: LK-SPO、BH-SPO, 轮径 125x50 - 200 mm

钢板脚轮, 重型设计,
带顶板配件,
采用重型负载尼龙单轮

600 kg

✓RoHS



轮架: LK/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 300 页、第 301 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LK-SPO 127G	BH-SPO 127G	LK-SPO 127G-FI	125	50	600	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-SPO 127K	BH-SPO 127K	LK-SPO 127K-FI	125	50	600	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-SPO 150G	BH-SPO 150G	LK-SPO 150G-FI	150	50	600	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SPO 150K	BH-SPO 150K	LK-SPO 150K-FI	150	50	600	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SPO 160G	BH-SPO 160G	LK-SPO 160G-FI	160	50	600	滑动轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SPO 160K	BH-SPO 160K	LK-SPO 160K-FI	160	50	600	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SPO 175G	BH-SPO 175G	LK-SPO 175G-FI	175	50	600	滑动轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-SPO 175K	BH-SPO 175K	LK-SPO 175K-FI	175	50	600	滚珠轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-SPO 201G	BH-SPO 201G	LK-SPO 201G-FI	200	50	600	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-SPO 201K	BH-SPO 201K	LK-SPO 201K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-SPO 200G *	BH-SPO 200G *	LK-SPO 200G-FI *	200	50	600	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-SPO 200K *	BH-SPO 200K *	LK-SPO 200K-FI *	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* 特别重型单轮设计
不锈钢型参见第 375 页

14

型号/附件



	钢板 防线盖 镀锌	采用 "stop-top" 型制动器	采用 "ideal-stop" 型制动器总高度 +17 mm **	定向 制动器 (松的) 1 x 360° ***	采用钢制 脚挡	轮毂中 采用防锈 轴管	轮毂中采用 防锈 滚珠轴承
技术说明页码	84	80	80	83	84	85	61
产品代码后缀	-FA	-ST	-IS	RI-05.03	-FS	-XA	-XK
可提供	所有	所有	轮径 125、160、 200 mm	所有	敬请垂询	滑动轴承种类 敬请垂询	敬请垂询

** 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器 "ideal-stop" 的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3
*** 只用于没有制动器的万向脚轮