


系列: LU-SPO、BH-SPO

钢板脚轮, 重型封闭式
轮架设计, 带顶板配件,
采用重型负载尼龙单轮

750 kg

✓RoHS



轮架: LU/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用四点滚珠轴承, 以便最佳接受垂直力和水平力, 封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用, 提高抗震动及冲击的牢固性, 确保运行轻盈, 磨损低且使用寿命长。

螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 300 页、第 301 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LU-SPO 127G	BH-SPO 127G	LU-SPO 127G-FI	125	50	750	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-SPO 127K	BH-SPO 127K	LU-SPO 127K-FI	125	50	750	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-SPO 150G	BH-SPO 150G	LU-SPO 150G-FI	150	50	750	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-SPO 150K	BH-SPO 150K	LU-SPO 150K-FI	150	50	750	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-SPO 160G	BH-SPO 160G	LU-SPO 160G-FI	160	50	750	滑动轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-SPO 160K	BH-SPO 160K	LU-SPO 160K-FI	160	50	750	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-SPO 201G	BH-SPO 201G	LU-SPO 201G-FI	200	50	750	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-SPO 201K	BH-SPO 201K	LU-SPO 201K-FI	200	50	750	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-SPO 200G *	BH-SPO 200G *	LU-SPO 200G-FI *	200	50	750	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-SPO 200K *	BH-SPO 200K *	LU-SPO 200K-FI *	200	50	750	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

* 特别重型单轮设计

型号/附件



	钢板 防线盖 镀锌	定向 制动器 (松的) 1 x 360° **	采用钢制 脚踏	轮毂中 采用防锈 轴管	轮毂中采用 防锈 滚珠轴承
技术说明页码	84	83	84	85	61
产品代码后缀	-FA	RI-05.03	-FS	-XA	-XK
可提供	所有	所有	敬请垂询	滑动轴承种类 敬请垂询	敬请垂询

** 只适用于没有制动器的万向脚轮