


系列: LH-SPO、BH-SPO, 轮径 75 - 125 mm

钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件,
采用重型负载尼龙单轮

300 - 750 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页

顶板配件图纸: 第 77 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。

轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 300 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-SPO 75G	BH-SPO 75G	LH-SPO 75G-FI	75	32	300	滑动轴承	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 75K	BH-SPO 75K	LH-SPO 75K-FI	75	32	300	滚珠轴承	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 80G	BH-SPO 80G	LH-SPO 80G-FI	80	37	350	滑动轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 80K	BH-SPO 80K	LH-SPO 80K-FI	80	37	350	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 82K			80	70	650	滚珠轴承	112	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 100G-1	BH-SPO 100G-1	LH-SPO 100G-1-FI	100	37	500	滑动轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 100K-1	BH-SPO 100K-1	LH-SPO 100K-1-FI	100	37	500	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 100G-3	BH-SPO 100G-3	LH-SPO 100G-3-FI	100	37	500	滑动轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SPO 100K-3	BH-SPO 100K-3	LH-SPO 100K-3-FI	100	37	500	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SPO 125G-1	BH-SPO 125G-1	LH-SPO 125G-1-FI	125	40	700	滑动轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 125K-1	BH-SPO 125K-1	LH-SPO 125K-1-FI	125	40	700	滚珠轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-SPO 125G-3	BH-SPO 125G-3	LH-SPO 125G-3-FI	125	40	700	滑动轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SPO 125K-3	BH-SPO 125K-3	LH-SPO 125K-3-FI	125	40	700	滚珠轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-SPO 127G	BH-SPO 127G	LH-SPO 127G-FI	125	50	750	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-SPO 127K	BH-SPO 127K	LH-SPO 127K-FI	125	50	750	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55

其它轮径参见下页

型号/附件



	钢板 防线盖 镀锌	采用 “stop-top”型制动器	采用 “central-stop”型中 央制动器	采用“ideal-stop” 型制动器总高度 +17 mm *	定向 制动器(松的) 1 x 360°	采用钢制 脚挡	带防锈 轴管 (-XA)/ 滚珠轴承 (-XK) ***
技术说明页码	84	80	81	80	83	84	85 / 61
产品代码后缀	-FA	-ST	-CS13	-IS	参见 **	-FS	-XA / -XK
可提供	除轮径为 80x70 mm 以外的所有尺寸	除轮径为 80x70 mm 以外的所有尺寸	轮径 125x50 mm	轮径 125x50 mm	轮径和板尺寸参 见 **	敬请垂询	敬请垂询

* 合适的塑料适配器板, 以补偿没有制动器“ideal-stop”的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

** RI-04.01 适用于轮径为 75、80x37、100、125 mm 带板 100x85, RI-04.03 适用于轮径为 100、125x40 mm 带板 140x110, RI-05.03 适用于轮径为 125x50 mm (只用于没有制动器的万向脚轮)

*** 对于有些尺寸承载能力有所降低 (敬请垂询)