


系列: LH-SPO、BH-SPO, 轮径 150 - 250 mm

钢板脚轮, 重型负载设计,  
带顶板配件,  
采用重型负载尼龙单轮

800 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 66 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。  
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 300 页、第 301 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-SPO 150G	BH-SPO 150G	LH-SPO 150G-FI	150	50	800	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SPO 150K	BH-SPO 150K	LH-SPO 150K-FI	150	50	800	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SPO 160G	BH-SPO 160G	LH-SPO 160G-FI	160	50	850	滑动轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SPO 160K	BH-SPO 160K	LH-SPO 160K-FI	160	50	850	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-SPO 175G	BH-SPO 175G	LH-SPO 175G-FI	175	50	900	滑动轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-SPO 175K	BH-SPO 175K	LH-SPO 175K-FI	175	50	900	滚珠轴承	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-SPO 201G	BH-SPO 201G	LH-SPO 201G-FI	200	50	900	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SPO 201K	BH-SPO 201K	LH-SPO 201K-FI	200	50	900	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SPO 200G *	BH-SPO 200G *	LH-SPO 200G-FI *	200	50	900	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SPO 200K *	BH-SPO 200K *	LH-SPO 200K-FI *	200	50	900	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-SPO 251G	BH-SPO 251G	**	250	50	900	滑动轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-SPO 251K	BH-SPO 251K	**	250	50	900	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-SPO 250G *	BH-SPO 250G *	**	250	65	900	滑动轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-SPO 250K *	BH-SPO 250K *	**	250	65	900	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* 特别重型单轮设计

\*\* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

型号/附件



	钢板防线盖 镀锌	采用“stop-top”型制动器	采用“central-stop”型中央制动器	采用“ideal-stop”型制动器总高度+17 mm ***	定向制动器(松的) 1 x 360° ****	采用钢制脚踏	带防锈轴管 (-XA)/ 滚珠轴承 (-XK) *****
技术说明页码	84	80	81	80	83	84	85 / 61
产品代码后缀	-FA	-ST	-CS13	-IS	RI-05.03	-FS	-XA / -XK
可提供	轮径 150-200 mm	所有	轮径 160、200、250 mm	轮径 160、200、250 mm	轮径 150-200 mm	轮径 150、160、200 敬请垂询	敬请垂询

\*\*\* 合适的塑料适配板, 以补偿没有制动器“ideal-stop”的万向脚轮和定向脚轮的总高度: 产品代码 AP3

\*\*\*\* 只用于没有制动器的万向脚轮

\*\*\*\*\* 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)