


系列: LHZ-SPO

**钢板脚轮, 重型负载设计,
带插拴,
采用重型负载尼龙单轮**

750 - 800 kg

RoHS



轮架: LHZ 系列 - 采用重型钢压制成型, 带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的镶焊式钢插杆进行拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 67 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 300 页、第 301 页和第 49 页

万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	插拴直径 [mm]	插拴长度 [mm]	偏心距 [mm]
LHZ-SPO 127G	LHZ-SPO 127G-FI	125	50	750	滑动轴承	170	27	60	55
LHZ-SPO 127K	LHZ-SPO 127K-FI	125	50	750	滚珠轴承	170	27	60	55
LHZ-SPO 150G	LHZ-SPO 150G-FI	150	50	800	滑动轴承	197	27	60	65
LHZ-SPO 150K	LHZ-SPO 150K-FI	150	50	800	滚珠轴承	197	27	60	65
LHZ-SPO 160G	LHZ-SPO 160G-FI	160	50	800	滑动轴承	202	27	60	65
LHZ-SPO 160K	LHZ-SPO 160K-FI	160	50	800	滚珠轴承	202	27	60	65
LHZ-SPO 201G	LHZ-SPO 201G-FI	200	50	800	滑动轴承	245	27	60	70
LHZ-SPO 201K	LHZ-SPO 201K-FI	200	50	800	滚珠轴承	245	27	60	70
LHZ-SPO 200G *	LHZ-SPO 200G-FI *	200	50	800	滑动轴承	245	27	60	70
LHZ-SPO 200K *	LHZ-SPO 200K-FI *	200	50	800	滚珠轴承	245	27	60	70

* 特别重型单轮设计

型号/附件



	钢板防线盖 镀锌	采用 "stop-top" 型制动器	采用钢制脚挡	轮毂中采用防锈轴管	轮毂中采用防锈滚珠轴承 **
技术说明页码	84	80	84	85	61
产品代码后缀	-FA	-ST	-FS	-XA	-XK
可提供	所有	所有	敬请垂询	滑动轴承种类 敬请垂询	敬请垂询

** 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)