


系列: LT-SPO、BT-SPO

**可锻铸铁脚轮
带顶板配件,
采用重型负载尼龙单轮**

300 - 750 kg

RoHS



轮架: LT/BT 系列 - 采用白色优质可锻铸铁, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承(轮径 75 mm: 简单的滚珠轴承), 通过对顶板配件和万向轮叉进行专用设计而保护球, 带注油嘴。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 67 页
顶板配件图纸: 第 79 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 300 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LT-SPO 75G	BT-SPO 75G	75	32	300	滑动轴承	108	115 x 80	90 x 55	9	30
LT-SPO 100G	BT-SPO 100G	100	37	500	滑动轴承	150	155 x 105	125 x 75	11	40
LT-SPO 125G	BT-SPO 125G	125	40	500	滑动轴承	163	155 x 105	125 x 75	11	40
LT-SPO 150G	BT-SPO 150G	150	50	750	滑动轴承	200	175 x 125	145 x 95	11	50