


系列: LS-SPO、BS-SPO

焊接钢重型负载脚轮,
万向旋转机构采用重型设计,
采用重型负载尼龙单轮

📦 750 - 2,000 kg

✓RoHS



轮架: LS/BS 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。
螺栓轮轴。
镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 68 页
顶板配件图纸: 第 77 页和第 78 页
单轮和旋转刹车器“stop-top”: 第 80 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 300 页、第 301 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-top”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LS-SPO 127G	BS-SPO 127G	LS-SPO 127G-ST	125	50	750	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SPO 127K	BS-SPO 127K	LS-SPO 127K-ST	125	50	750	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SPO 150G	BS-SPO 150G	LS-SPO 150G-ST	150	50	800	滑动轴承	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 150K	BS-SPO 150K	LS-SPO 150K-ST	150	50	800	滚珠轴承	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 160G	BS-SPO 160G	LS-SPO 160G-ST	160	50	850	滑动轴承	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 160K	BS-SPO 160K	LS-SPO 160K-ST	160	50	850	滚珠轴承	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 200G	BS-SPO 200G	LS-SPO 200G-ST	200	50	1,500	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-SPO 200K	BS-SPO 200K	LS-SPO 200K-ST	200	50	1,500	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-SPO 251G	BS-SPO 251G	LS-SPO 251G-ST	250	50	1,500	滑动轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 251K	BS-SPO 251K	LS-SPO 251K-ST	250	50	1,500	滚珠轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250G *	BS-SPO 250G *	LS-SPO 250G-ST *	250	65	2,000	滑动轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250K *	BS-SPO 250K *	LS-SPO 250K-ST *	250	65	2,000	滚珠轴承	305	175 x 140	140 x 105	14	75

* 特别重型单轮设计

型号/附件



	钢板 防线盖 镀锌	采用定向 制动器 2 x 180°	采用定向 制动器 4 x 90°	采用钢制 脚挡	带弹性 脚挡	带防锈 轴管 (-XA/ 滚珠轴承 (-XK)**	搬运车制动器
技术说明页码	84	83	83	84	84	85 / 61	82, 483
产品代码后缀	-FA	-RI2	-RI4	-FS	-FG	-XA / -XK	FF 125/150/160/200
可提供	轮径 125 - 200 mm	所有	所有	敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询	轮径 125 - 200 mm

** 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)