


系列: LOD-SPO、BOD-SPO

**焊接钢重型负载双轮式脚轮，
采用重型负载尼龙单轮**

600 - 1,200 kg

✓RoHS



轮架: LOD/BOD 系列 - 牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 万向旋转机构密封件采用曲折设计, 带注油嘴, 使用非常稳定的钎焊中心栓进行拧接并固定。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 68 页
顶板配件图纸: 第 77 页

单轮: SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 300 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LOD-SPO 80K	BOD-SPO 80K	80	2 x 37	600	滚珠轴承	125	110 x 140 *	75-80 x 105	11	40
LOD-SPO 100K	BOD-SPO 100K	100	2 x 37	800	滚珠轴承	145	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LOD-SPO 125K	BOD-SPO 125K	125	2 x 40	1,200	滚珠轴承	170	110 x 140 *	75-80 x 105	11	50

* 定向脚轮:长板边平行于轮轴