


系列: LH-GSP0、BH-GSP0

钢板脚轮, 重型负载设计,
带顶板配件,
采用重型负载加压式浇铸尼龙单轮

650 - 900 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型, 硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: GSP0 系列 - 采用优质耐冲击、韧硬性、高度压缩的加压式浇铸尼龙, 硬度为 80° Shore D, 自然的米色。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 314 页和第 50 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载* [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-GSP0 65K	BH-GSP0 65K		65	40	650	滚珠轴承	97	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 80K	BH-GSP0 80K	LH-GSP0 80K-FI	80	40	700	滚珠轴承	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 100K-1	BH-GSP0 100K-1	LH-GSP0 100K-1-FI	100	40	700	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-GSP0 100K-3	BH-GSP0 100K-3	LH-GSP0 100K-3-FI	100	40	700	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-GSP0 125K	BH-GSP0 125K	LH-GSP0 125K-FI	125	55	900	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55

* 根据 DIN 12532 标准, 具有延长间断时间的检验, 以避免热性超负荷。

型号/附件



技术说明页码	采用“stop-top”型制动器	定向制动器(松的) 1 x 360° **	定向制动器(松的) 1 x 360° **	定向制动器(松的) 1 x 360° **	采用钢制脚挡	带防锈滚珠轴承 ***
技术说明页码	80	83	83	83	84	61
产品代码后缀	-ST	RI-04.01	RI-04.03	RI-05.03	-FS	-XK
可提供	轮径 80 - 125 mm	轮径 80 - 100 mm 带板 100x85	轮径 100 mm 带板 140x110 mm	轮径为 125 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询	敬请垂询

** 只适用于没有制动器的万向脚轮

*** 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)