


系列: LS-GSP0、BS-GSP0

焊接钢超级重型负载脚轮,  
万向旋转机构采用特别重型设计,  
采用重型负载加压式浇铸尼龙单轮

1,500 - 12,000 kg    ✓RoHS



**轮架:** LS/BS 系列 - 特别牢固的焊接钢结构, 万向轮架, 万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承, 防尘, 防喷溅水, 带注油嘴, 使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。  
**螺栓轮轴。**  
轮径 100 - 300x80 mm: 镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬。  
轮径 300x110 - 400 mm: 涂漆, 红色。  
轮架概览: 第 68 页  
顶板配件图纸: 第 77 页和第 78 页  
单轮和旋转刹车器 "stop-top": 第 80 页

**单轮:** GSP0 系列 - 采用优质耐冲击、韧硬性、高度压缩的加压式浇铸尼龙, 硬度为 80° Shore D, 自然的米色。  
**轴承种类:** 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 314 页和第 50 页

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-top"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LS-GSP0 101K	BS-GSP0 101K	LS-GSP0 101K-ST	100	55	1,500 *	滚珠轴承	145	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GSP0 125K	BS-GSP0 125K	LS-GSP0 125K-ST	125	55	1,750 *	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GSP0 150K-35	BS-GSP0 150K-35	LS-GSP0 150K-35-ST	150	55	2,500	滚珠轴承	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GSP0 152K-35	BS-GSP0 152K-35	LS-GSP0 152K-35-ST	150	80	3,000	滚珠轴承	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GSP0 200K-35	BS-GSP0 200K-35	LS-GSP0 200K-35-ST	200	55	3,000	滚珠轴承	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GSP0 202K	BS-GSP0 202K	**	200	80	4,500	滚珠轴承	280	255 x 200	210 x 160	18	75
LS-GSP0 250K	BS-GSP0 250K	**	250	65	5,000	滚珠轴承	330	255 x 200	210 x 160	18	80
LS-GSP0 252K	BS-GSP0 252K	**	250	80	6,000	滚珠轴承	330	255 x 200	210 x 160	18	80
LS-GSP0 300K	BS-GSP0 300K	**	300	80	6,000	滚珠轴承	380	255 x 200	210 x 160	18	90
LS-GSP0 302K	BS-GSP0 302K	**	300	110	10,000	滚珠轴承	430	400 x 300	340 x 240	26	110
LS-GSP0 400K	BS-GSP0 400K	**	400	110	12,000	滚珠轴承	530	400 x 300	340 x 240	26	125

\* 根据 DIN 12532 标准, 具有延长间断时间的检验, 以避免热性超负荷  
\*\* "Radstop" 型制动器参见型号/附件

型号/附件



图样为涂红漆的轮架 轮径 300x110-400	采用 "Radstop" 型单轮制动器	采用定向制动器 2 x 180°	采用定向制动器 4 x 90°	采用定向制动器 4 x 90° (手插式)	采用钢制脚挡	带防锈滚珠轴承 ***
技术说明页码	81	83	83	83	84	61
产品代码后缀	-RAH	-RI2	-RI4	-RI4H	-FS	-XK
可提供	敬请垂询	轮径 100 - 200x55 mm	轮径 100 - 200x55 mm	轮径 200x80 - 400 mm 敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询

\*\*\* 对于有些尺寸承载能力有所降低(敬请垂询)