


系列: LK-G、BK-G、BH-G

钢板脚轮, 重型设计,
带顶板配件,
采用铸铁单轮

250 - 600 kg

RoHS



轮架: LK/BK/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓 (轮径 125x50-200 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: G 系列 - 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆, 银色。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 320 页和第 50 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LK-G 80G	BK-G 80G	LK-G 80G-FI	80	25	250	滑动轴承	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-G 100G-1	BK-G 100G-1	LK-G 100G-1-FI	100	35	350	滑动轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100K-1	BK-G 100K-1	LK-G 100K-1-FI	100	35	350	滚珠轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100G-3	BK-G 100G-3	LK-G 100G-3-FI	100	35	350	滑动轴承	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-G 100K-3	BK-G 100K-3	LK-G 100K-3-FI	100	35	350	滚珠轴承	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-G 125G-1	BK-G 125G-1	LK-G 125G-1-FI	125	35	350	滑动轴承	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125K-1	BK-G 125K-1	LK-G 125K-1-FI	125	35	350	滚珠轴承	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125G-3	BK-G 125G-3	LK-G 125G-3-FI	125	35	350	滑动轴承	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-G 125K-3	BK-G 125K-3	LK-G 125K-3-FI	125	35	350	滚珠轴承	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-G 127G	BH-G 127G	LK-G 127G-FI	125	50	600	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-G 127K	BH-G 127K	LK-G 127K-FI	125	50	600	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-G 150G	BH-G 150G	LK-G 150G-FI	150	50	600	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-G 150K	BH-G 150K	LK-G 150K-FI	150	50	600	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-G 200G	BH-G 200G	LK-G 200G-FI	200	50	600	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-G 200K	BH-G 200K	LK-G 200K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

15



型号/附件

	采用 "stop-top" 型制动器	定向 制动器 (松的) 1 x 360° *	定向 制动器 (松的) 1 x 360° *	定向 制动器 (松的) 1 x 360° *	采用钢制 脚挡
技术说明页码	80	83	83	83	84
产品代码后缀	-ST	RI-05.01	RI-03.03	RI-05.03	-FS
可提供	所有	轮径 80 - 125x35 mm 带板 100x85	轮径 100 - 125x35 mm 带板 140x110	轮径 125x50 - 200 mm	敬请垂询

* 只适用于没有制动器的万向脚轮