


系列: LU-G、BH-G

钢板脚轮, 重型封闭式  
轮架设计, 带顶板配件,  
采用铸铁单轮

750 kg

RoHS



轮架: LU/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用四点滚珠轴承, 以便最佳接受垂直力和水平力, 封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用, 提高抗震动及冲击的牢固性, 确保运行轻盈, 磨损低且使用寿命长。

螺栓轮轴。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页

顶板配件图纸: 第 77 页

单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: G 系列 - 采用灰铸铁, 带注油嘴, 涂漆, 银色。  
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 320 页和第 50 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LU-G 127G	BH-G 127G	LU-G 127G-FI	125	50	750	滑动轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-G 127K	BH-G 127K	LU-G 127K-FI	125	50	750	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-G 150G	BH-G 150G	LU-G 150G-FI	150	50	750	滑动轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-G 150K	BH-G 150K	LU-G 150K-FI	150	50	750	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-G 200G	BH-G 200G	LU-G 200G-FI	200	50	750	滑动轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-G 200K	BH-G 200K	LU-G 200K-FI	200	50	750	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

型号/附件



	定向 制动器 (松的) 1 x 360° *	采用钢制 脚挡
技术说明页码	83	84
产品代码后缀	RI-05.03	-FS
可提供	所有	敬请垂询

\* 只适用于没有制动器的万向脚轮