


系列: LRXA-TPA、BRXA-TPA、LKRXA-TPA、BKRXA-TPA

## 不锈钢轻型脚轮 带螺栓孔, 单轮采用 热塑性橡胶胎面

50 - 120 kg

✓RoHS



**轮架:** LRXA/BRXA、LKRXA/BKRXA 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。  
**螺栓轮轴:** 表面磨光滑。  
**轮架概览:** 第 69 页  
**单轮和旋转刹车器 "stop-fix":** 第 80 页

**单轮:** TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。  
**轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯, 银灰色(导电型 "-ELS" 为黑色)。  
**轴承种类:** 滑动轴承或一个中心 喷入式密封滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖和附加的钢珠密封。  
**详细说明:** 第 88 页和第 42 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LRXA-TPA 50G	BRXA-TPA 50G	LRXA-TPA 50G-FI	50	19	50	滑动轴承	69	43	11	25
LRXA-TPA 50KD-FK	BRXA-TPA 50KD-FK	LRXA-TPA 50KD-FI-FK	50	19	50	滚珠轴承 (C)	69	43	11	25
LRXA-TPA 75G	BRXA-TPA 75G	LRXA-TPA 75G-FI	75	25	75	滑动轴承	98	43	11	29
LRXA-TPA 75KD-FK	BRXA-TPA 75KD-FK	LRXA-TPA 75KD-FI-FK	75	25	75	滚珠轴承 (C)	98	43	11	29
LKRXA-TPA 80G	BKRXA-TPA 80G	LKRXA-TPA 80G-FI	80	32	100	滑动轴承	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80G-11	BKRXA-TPA 80G-11	LKRXA-TPA 80G-11-FI	80	32	100	滑动轴承	108	57	11	40
LKRXA-TPA 80KD-FK	BKRXA-TPA 80KD-FK	LKRXA-TPA 80KD-FI-FK	80	32	100	滚珠轴承 (C)	108	57	13	40
LKRXA-TPA 80KD-11-FK	BKRXA-TPA 80KD-11-FK	LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK	80	32	100	滚珠轴承 (C)	108	57	11	40
LKRXA-TPA 101G	BKRXA-TPA 101G	LKRXA-TPA 101G-FI	100	32	110	滑动轴承	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101G-11	BKRXA-TPA 101G-11	LKRXA-TPA 101G-11-FI	100	32	110	滑动轴承	133	57	11	40
LKRXA-TPA 101KD-FK	BKRXA-TPA 101KD-FK	LKRXA-TPA 101KD-FI-FK	100	32	110	滚珠轴承 (C)	133	57	13	40
LKRXA-TPA 101KD-11-FK	BKRXA-TPA 101KD-11-FK	LKRXA-TPA 101KD-11-FI-FK	100	32	110	滚珠轴承 (C)	133	57	11	40
LKRXA-TPA 126G	BKRXA-TPA 126G	LKRXA-TPA 126G-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126G-11	BKRXA-TPA 126G-11	LKRXA-TPA 126G-11-FI	125	32	120	滑动轴承	158	57	11	40
LKRXA-TPA 126KD-FK	BKRXA-TPA 126KD-FK	LKRXA-TPA 126KD-FI-FK	125	32	120	滚珠轴承 (C)	158	57	13	40
LKRXA-TPA 126KD-11-FK	BKRXA-TPA 126KD-11-FK	LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK	125	32	120	滚珠轴承 (C)	158	57	11	40

18

### 型号/附件



型号/附件	图样 滑动轴承种类	导电型, 无痕, 灰色 *	采用防锈塑料 扩展 配件	采用不锈钢 钢插栓 **	减震器
技术说明页码		36, 38	75	74	84
产品代码后缀		-ELS	参见第 352 页	参见第 352 页	AG / ARG 系列
可提供		所有	万向脚轮螺栓 孔径 11 (ELS 除外)	万向脚轮 轮径为 125 mm	参见第 352 页

\* 承载能力降低 35 %。

\*\* 根据 DIN 18867-8 (大型厨具)