Blickle®

系列: LEXR-TPA

不锈钢脚轮, 带螺栓孔, 单轮采用热塑性橡胶胎面

100 - 250 kg ✓RoHS



INOX

轮架: LEXR 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 70 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质 热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为85° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 银灰色(导电型 “-ELS” 则为黑色)。
轴承种类: 滑动轴承, 防锈滚柱轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配附加的钢珠密封, 轮径为 80-125 mm 时, 带塑料防线盖。
详细说明: 第 145 页和第 42 页

万向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LEXR-TPA 80G	LEXR-TPA 80G-FI	80	32	100	滑动轴承	102	70	13	38
LEXR-TPA 80KD-FK	LEXR-TPA 80KD-FI-FK	80	32	100	滚珠轴承 (C)	102	70	13	38
LEXR-TPA 102G	LEXR-TPA 102G-FI	100	32	110	滑动轴承	125	70	13	36
LEXR-TPA 102KD-FK	LEXR-TPA 102KD-FI-FK	100	32	110	滚珠轴承 (C)	125	70	13	36
LEXR-TPA 127G	LEXR-TPA 127G-FI	125	32	125	滑动轴承	150	70	13	40
LEXR-TPA 127KD-FK	LEXR-TPA 127KD-FI-FK	125	32	125	滚珠轴承 (C)	150	70	13	40
LEXR-TPA 160G	LEXR-TPA 160G-FI	160	40	200	滑动轴承	195	88	13	54
LEXR-TPA 160XR	LEXR-TPA 160XR-FI	160	40	200	滚柱轴承	195	88	13	54
LEXR-TPA 160KD	LEXR-TPA 160KD-FI	160	40	200	滚珠轴承 (C)	195	88	13	54
LEXR-TPA 200G	LEXR-TPA 200G-FI	200	40	250	滑动轴承	235	88	13	54
LEXR-TPA 200XR	LEXR-TPA 200XR-FI	200	40	250	滚柱轴承	235	88	13	54
LEXR-TPA 200KD	LEXR-TPA 200KD-FI	200	40	250	滚珠轴承 (C)	235	88	13	54

18

型号/附件

	图样 滑动轴承种类	导电 型, 无痕, 灰色 *	采用塑料 脚挡
技术说明页码		36、38	84
产品代码后缀		**-ELS**	**-FP**
可提供		所有滑动轴承和滚珠轴承种类	轮径为 125 mm 敬请垂询

* 承载能力降低 35 %。