Blickle®

系列: LEX-POTH、BX-POTH

不锈钢脚轮，带顶板配件，单轮采用热塑性聚氨酯胎面

150 - 300 kg ✓RoHS



INOX

轮架: LEX/BX 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304)，冲压，万向轮架，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 70 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POTH 系列 - 胎面: 采用优质 热塑性聚氨酯，硬度为94° Shore A，深灰色，无痕，不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6，自然白。
轴承种类: 滑动轴承、防锈滚柱轴承或一个 中心喷入式密封滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配 附加的钢珠密封。
详细说明: 第 213 页和第 47 页

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距万向脚轮 [mm]
LEX-POTH 100G	BX-POTH 100G	LEX-POTH 100G-FI	100	35	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 100XR	BX-POTH 100XR	LEX-POTH 100XR-FI	100	35	150	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 100KD	BX-POTH 100KD	LEX-POTH 100KD-FI	100	35	150	滚珠轴承 (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POTH 125G	BX-POTH 125G	LEX-POTH 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 125XR	BX-POTH 125XR	LEX-POTH 125XR-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 125KD	BX-POTH 125KD	LEX-POTH 125KD-FI	125	40	150	滚珠轴承 (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LEX-POTH 150G-FI	150	45	300	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LEX-POTH 150XR-FI	150	45	300	滚柱轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 160G	BX-POTH 160G	LEX-POTH 160G-FI	160	45	300	滑动轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 160XR	BX-POTH 160XR	LEX-POTH 160XR-FI	160	45	300	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LEX-POTH 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LEX-POTH 200XR-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

18

型号/附件

	采用 “ideal-stop” 型制动器 *	定向制动器(松的) 1 x 360°，防锈 **	定向制动器(松的) 1 x 360°，防锈 **	采用塑料脚挡
技术说明页码	80	83	83	84
产品代码后缀	**-IS**	**RI-03.01-KX**	**RI-03.03-KX**	**-FP**
可提供	轮径 160-200 mm	轮径 100-125 mm	轮径 150-200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询

* 总高度没有变化
** 只适用于没有制动器的万向脚轮