


系列: LEX-PO、BX-PO

不锈钢脚轮 带顶板配件, 采用尼龙单轮

150 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LEX/BX 系列 - 采用优质镀铬不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 70 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。
轴承种类: 滑动轴承、防锈滚柱轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承(C)。滚珠轴承(C) 标配附加的钢珠密封。
详细说明: 第 276 页、第 277 页和第 49 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LEX-PO 75G	BX-PO 75G	LEX-PO 75G-FI	75	32	150	滑动轴承	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 75XR	BX-PO 75XR	LEX-PO 75XR-FI	75	32	150	滚柱轴承	100	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80G	BX-PO 80G	LEX-PO 80G-FI	80	32	150	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80XR	BX-PO 80XR	LEX-PO 80XR-FI	80	32	150	滚柱轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 80KD	BX-PO 80KD	LEX-PO 80KD-FI	80	32	150	滚珠轴承(C)	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LEX-PO 100G	BX-PO 100G	LEX-PO 100G-FI	100	37	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100XR	BX-PO 100XR	LEX-PO 100XR-FI	100	37	150	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 100KD	BX-PO 100KD	LEX-PO 100KD-FI	100	37	150	滚珠轴承(C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-PO 125G	BX-PO 125G	LEX-PO 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 125XR	BX-PO 125XR	LEX-PO 125XR-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 125KD	BX-PO 125KD	LEX-PO 125KD-FI	125	40	150	滚珠轴承(C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-PO 150G	BX-PO 150G	LEX-PO 150G-FI	150	50	300	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 150XR	BX-PO 150XR	LEX-PO 150XR-FI	150	50	300	滚柱轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 160G	BX-PO 160G	LEX-PO 160G-FI	160	50	300	滑动轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 160XR	BX-PO 160XR	LEX-PO 160XR-FI	160	50	300	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 200G	BX-PO 200G	LEX-PO 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LEX-PO 200XR	BX-PO 200XR	LEX-PO 200XR-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54



型号/附件

	导电型, 无痕, 灰色	采用“ideal-stop”型制动器*	定向制动器(松的) 1 x 360°, 防锈**	定向制动器(松的) 1 x 360°, 防锈**	采用塑料脚挡
技术说明页码	36, 40	80	83	83	84
产品代码后缀	-ELS	-IS	RI-03.01-KX	RI-03.03-KX	-FP
可提供	敬请垂询	轮径 160-200 mm	轮径 75, 100, 125 mm	轮径 150-200 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询

* 总高度没有变化
** 只适用于没有制动器的万向脚轮