


系列: LEXR-PO

不锈钢脚轮 带螺栓孔, 采用尼龙单轮

150 - 300 kg

✓RoHS



轮架: LEXR 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。

螺栓轮轴。

表面磨光滑。

轮架概览: 第 70 页

单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。

轴承种类: 滑动轴承、防锈滚柱轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承(C)。滚珠轴承(C) 标配附加的钢珠密封。

详细说明: 第 276 页、第 277 页和第 49 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LEXR-PO 75G	LEXR-PO 75G-FI	75	32	150	滑动轴承	100	70	13	38
LEXR-PO 75XR	LEXR-PO 75XR-FI	75	32	150	滚柱轴承	100	70	13	38
LEXR-PO 80G	LEXR-PO 80G-FI	80	32	150	滑动轴承	102	70	13	38
LEXR-PO 80XR	LEXR-PO 80XR-FI	80	32	150	滚柱轴承	102	70	13	38
LEXR-PO 80KD	LEXR-PO 80KD-FI	80	32	150	滚珠轴承(C)	102	70	13	38
LEXR-PO 100G	LEXR-PO 100G-FI	100	37	150	滑动轴承	125	70	13	36
LEXR-PO 100XR	LEXR-PO 100XR-FI	100	37	150	滚柱轴承	125	70	13	36
LEXR-PO 100KD	LEXR-PO 100KD-FI	100	37	150	滚珠轴承(C)	125	70	13	36
LEXR-PO 125G	LEXR-PO 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	70	13	40
LEXR-PO 125XR	LEXR-PO 125XR-FI	125	40	150	滚柱轴承	150	70	13	40
LEXR-PO 125KD	LEXR-PO 125KD-FI	125	40	150	滚珠轴承(C)	150	70	13	40
LEXR-PO 150G	LEXR-PO 150G-FI	150	50	300	滑动轴承	190	88	13	54
LEXR-PO 150XR	LEXR-PO 150XR-FI	150	50	300	滚柱轴承	190	88	13	54
LEXR-PO 160G	LEXR-PO 160G-FI	160	50	300	滑动轴承	195	88	13	54
LEXR-PO 160XR	LEXR-PO 160XR-FI	160	50	300	滚柱轴承	195	88	13	54
LEXR-PO 200G	LEXR-PO 200G-FI	200	50	300	滑动轴承	235	88	13	54
LEXR-PO 200XR	LEXR-PO 200XR-FI	200	50	300	滚柱轴承	235	88	13	54

18

型号/附件



导电型, 无痕, 灰色	采用塑料脚挡
技术说明页码	36、40
产品代码后缀	-ELS
可提供	敬请垂询
	轮径为 125 mm 敬请垂询