


系列: LI-VEHI、B-VEHI

耐热型钢板脚轮
带顶板配件, 耐热型单轮
Blickle TempLine® Basic, 采用实心橡胶轮胎

65 - 180 kg -25° C - +200° C ✓RoHS



轮架: LI/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。
 螺栓轮轴。
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轮架概览: 第 71 页
 顶板配件图纸: 第 77 页
 单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: VEHI 系列 - 轮胎: 采用耐热型实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 黑色。
 轮轴: 采用钢压制成型, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轴承种类: 滚柱轴承。
 详细说明: 第 378 页和第 52 页

耐温性: -25° C 至 +200° C。



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LI-VEHI 100R	B-VEHI 100R	LI-VEHI 100R-FI	100	30	65	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-VEHI 125R	B-VEHI 125R	LI-VEHI 125R-FI	125	37.5	90	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-VEHI 160R	B-VEHI 160R	LI-VEHI 160R-FI	160	40	120	滚柱轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-VEHI 200R	B-VEHI 200R	LI-VEHI 200R-FI	200	50	180	滚柱轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65