


系列: LIR-VEHI

**耐热型钢板脚轮
带螺栓孔, 耐热型单轮
Blickle TempLine® Basic, 采用实心橡胶轮胎**

65 - 90 kg -25° C - +200° C ✓RoHS



**Blickle
TempLine® Basic**

轮架: LIR 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 71 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: VEHI 系列 - 轮胎: 采用耐热型实心橡胶, 硬度为 80° Shore A, 黑色。
轮轴: 采用钢压制成型, 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轴承种类: 滚柱轴承。
详细说明: 第 378 页和第 52 页

耐温性: -25° C 至 +200° C。



万向脚轮	万向脚轮 带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LIR-VEHI 100R	LIR-VEHI 100R-FI	100	30	65	滚柱轴承	125	70	13	36
LIR-VEHI 125R	LIR-VEHI 125R-FI	125	37.5	90	滚柱轴承	150	70	13	40