


系列: LIX-POSI、BX-POSI

耐热型不锈钢脚轮
带顶板配件, 单轮采用硅橡胶胎面 **Blickle TempLine® Comfort**

100 - 120 kg -25° C - +250° C ✓RoHS



Blickle TempLine® Comfort

轮架: 系列: LIX/BX - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心柱。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件。鉴于对清洁、卫生和耐温性的要求极高, 一般情况下, 供货时万向旋转机构不带油脂 (“-OF”)。所有零部件如球、中心柱和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

轮架概览: 第 72 页, 顶板配件: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POSI 系列 - 胎面: 采用耐高温硅橡胶, 硬度为 75° Shore A, 黑色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击、耐高温尼龙, 灰色。
轴承种类: 滑动轴承。
详细说明: 第 381 页和第 52 页

耐温性: -25° C 至 +250° C。

适用于高压灭菌器。



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LIX-POSI 100G-OF	BX-POSI 100G	LIX-POSI 100G-FI-OF	100	40	100	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIX-POSI 125G-OF	BX-POSI 125G	LIX-POSI 125G-FI-OF	125	40	120	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40

19

型号/附件



	采用无痕灰色轮胎 *	使用耐高温油脂 -30° C 至 +250° C	带特氟隆涂层 不锈钢轴管
技术说明页码	39		85
产品代码后缀	-SG	后缀-OF已取消	-XAT
可提供	轮径为 125 mm	万向脚轮 敬请垂询	敬请垂询

* 耐温性最高可达 +240° C