


系列: LI-VKHT

耐热型钢板脚轮
带顶板配件, 耐热型单轮
Blickle TempLine® Special, 采用实心橡胶轮胎

100 kg -30° C - +260° C ✓RoHS



轮架: LI 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂, 带特氟隆涂层不锈钢轴管。
 螺栓轮轴。
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轮架概览: 第 71 页
 顶板配件图纸: 第 77 页
 单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: VKHT 系列 - 轮胎: 采用耐热型实心橡胶, 硬度为 85° Shore A, 黑色。
 轮辋: 采用优质耐冲击、耐高温尼龙, 黑色。
 轴承种类: 滑动轴承。
 详细说明: 第 386 页和第 52 页
耐高温性: -30° C 至 +260° C。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LI-VKHT 100G	LI-VKHT 100G-FI	100	30	100	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36

型号/附件



带螺栓孔, 直径 13 mm	带螺栓孔, 直径 13 mm, 和 "stop-fix" 型制动器
技术说明页码	71 80
产品代码	LIR-VKHT 100G LIR-VKHT 100G-FI
可提供	