


系列: LIX-VKHT

耐热型不锈钢脚轮
带顶板配件, 耐热型单轮
Blickle TempLine® Special, 采用实心橡胶轮胎

100 kg -30° C - +260° C ✓RoHS



Blickle TempLine® Special

轮架: LIX 系列 - 采用优质铬镍不锈钢 (材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件。鉴于对清洁、卫生和耐高温性要求极高, 一般情况下, 供货时万向旋转机构不带油脂 ("-OF"), 带特氟隆涂层不锈钢轴管。所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

轮架概览: 第 72 页, 顶板配件: 第 77 页
 单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: VKHT 系列 - 轮胎: 采用耐热型实心橡胶, 硬度为 85° Shore A, 黑色。
 轮辋: 采用优质耐冲击、耐高温尼龙, 黑色。
 轴承种类: 滑动轴承。
 详细说明: 第 386 页和第 52 页

耐高温性: -30° C 至 +260° C。



万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LIX-VKHT 100G-OF	LIX-VKHT 100G-FI-OF	100	30	100	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36

19



型号/附件	带螺栓孔, 直径 13 mm	带螺栓孔, 直径 13 mm, 和 "stop-fix" 型制动器	使用耐高温油脂 -30° C 至 +250° C
技术说明页码	72	80	
产品代码	LIXR-VKHT 100G-OF	LIXR-VKHT 100G-FI-OF	后缀-OF已取消
可提供			敬请垂询