


系列: LI-PHN、B-PHN

**耐热型钢板脚轮**  
**带顶板配件, 采用耐热型**  
**热固性单轮 Blickle TempLine® Classic**

100 - 350 kg    -35° C - +260° C    ✓RoHS



轮架: LI/B 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。  
 滑动轴承种类 (轮径 80-125 mm) 带特氟隆涂层不锈钢轴管。  
 螺栓轮轴。  
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
 轮架概览: 第 71 页  
 顶板配件图纸: 第 77 页

单轮: PHN 系列 - 采用酚醛树脂, 硬度为 90° Shore D, 黑色。  
 轴承种类: 滑动轴承, 两个压入式滚珠轴承 ("HK"), 采用耐热型特制润滑脂润滑, 或者两个压入式烤箱轴承 ("IK")。  
 详细说明: 第 394 页和第 53 页

耐温性: -35° C 至 +260° C,  
 短时最高 +300° C。



万向脚轮	定向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LI-PHN 81G	B-PHN 81G	80	32	100	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-PHN 100G	B-PHN 100G	100	30	125	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102G	B-PHN 102G	100	38	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102HK *	B-PHN 102HK *	100	38	150	滚珠轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 102IK	B-PHN 102IK	100	38	150	滚珠轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LI-PHN 125G	B-PHN 125G	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-PHN 125HK *	B-PHN 125HK *	125	40	150	滚珠轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-PHN 125IK	B-PHN 125IK	125	40	150	滚珠轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LI-PHN 150G	B-PHN 150G	150	50	300	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-PHN 150HK *	B-PHN 150HK *	150	50	300	滚珠轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-PHN 150IK	B-PHN 150IK	150	50	300	滚珠轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-PHN 200G **	B-PHN 200G **	200	50	350	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

\* 耐温性: -25° C 至 +250° C  
 \*\* 耐温性: -30° C 至 +230° C