


系列: LIR-PHN

耐热型钢板脚轮
带螺栓孔, 采用耐热型
热固性单轮 Blickle TempLine® Classic

100 - 150 kg -35° C - +260° C ✓RoHS



轮架: LIR 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。滑动轴承种类带特氟隆涂层不锈钢轴管。
螺栓轮轴。
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
 轮架概览: 第 71 页

单轮: PHN 系列 - 采用酚醛树脂, 硬度为 90° Shore D, 黑色。
轴承种类: 滑动轴承, 两个压入式滚珠轴承 ("HK"), 采用耐热型特制润滑脂润滑, 或者两个压入式烤箱轴承 ("IK")。
 详细说明: 第 394 页和第 53 页

耐温性: -35° C 至 +260° C,
 短时最高 +300° C。



万向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LIR-PHN 81G	80	32	100	滑动轴承	102	70	13	38
LIR-PHN 100G	100	30	125	滑动轴承	125	70	13	36
LIR-PHN 102G	100	38	150	滑动轴承	125	70	13	36
LIR-PHN 102HK *	100	38	150	滚珠轴承	125	70	13	36
LIR-PHN 102IK	100	38	150	滚珠轴承	125	70	13	36
LIR-PHN 125G	125	40	150	滑动轴承	150	70	13	40
LIR-PHN 125HK *	125	40	150	滚珠轴承	150	70	13	40
LIR-PHN 125IK	125	40	150	滚珠轴承	150	70	13	40

* 耐温性: -25° C 至 +250° C