


系列: LIXR-PHN

耐热型不锈钢脚轮
带螺栓孔, 采用耐热型
热固性单轮 Blickle TempLine® Classic

100 - 150 kg -35° C - +260° C ✓RoHS



Blickle
TempLine® Classic

轮架: LIXR 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。带特氟隆涂层不锈钢轴管。
 所有零部件如球、中心栓和轴材料均耐腐蚀。
 螺栓轮轴。
 表面磨光滑。
 轮架概览: 第 72 页

单轮: PHN 系列 - 采用酚醛树脂, 硬度为 90° Shore D, 黑色。
 轴承种类: 滑动轴承。
 详细说明: 第 394 页和第 53 页

耐温性: -35° C 至 +260° C,
 短时最高 +300° C。



万向脚轮	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	托板直径 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 [mm]
LIXR-PHN 81G	80	32	100	滑动轴承	102	70	13	38
LIXR-PHN 100G	100	30	125	滑动轴承	125	70	13	36
LIXR-PHN 102G	100	38	150	滑动轴承	125	70	13	36
LIXR-PHN 125G	125	40	150	滑动轴承	150	70	13	40

19

型号/附件



万向旋转机构中
 无油脂,
 运行特别轻盈

技术说明页码	
产品代码后缀	-OF
可提供	轮径 100 mm