


系列: HRLH-SPO、HRLHD-SPO

调节脚轮, 采用内置的搬运车制动器,  
带顶板配件,  
采用重型负载尼龙单轮

300 - 600 kg

✓RoHS



**轮架:** HRLH/HRLHD 系列 - 采用重型钢压制成型, 带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心栓进行拧接和固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
钢质搬运车制动器。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 73 页  
顶板配件图纸: 第 77 页

**单轮:** SPO 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 非常牢固, 重型设计硬度为 70° Shore D, 自然白。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 300 页和第 49 页



万向脚轮	双轮式万向脚轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 (H) [mm]	最大总高度 (h) [mm]	调节范围 (T4) [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
HRLH-SPO 75K		75	32	300	滚珠轴承	108	123	15	100 x 85	80 x 60	9	55
	HRLHD-SPO 75K	75	2 x 32	600	滚珠轴承	108	123	15	100 x 85	80 x 60	9	55

