

系列: FPOB

**导向滚轮, 采用聚氨酯胎面
Blickle Besthane[®],
尼龙轮体**

130 - 300 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	好
保护地板表面	好



FPOB 系列导向滚轮:

胎面: 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane[®], 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 耐水解物, 棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。

(参见材质说明第 39 页)

轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。

轴承种类:

• 滚珠轴承, 密封, 采用长寿润滑脂润滑

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C。

环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。

所列承载能力是在无障碍的使用情况下得出的。

正常使用条件下免维护。

参见第 53 页单轮系列汇总表

导向滚轮

轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	4 km/h 速度时负载 [kg]	10 km/h 速度时负载 [kg]	滚珠轴承	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]
FPOB 80x20/20-14K	80	20	130	100	6204 2RS	20
FPOB 100x25/25-15K	100	25	200	160	6205 2RS	25
FPOB 125x30/25-15K	125	30	300	250	6205 2RS	25

其它尺寸敬请垂询

型号/附件



带防锈滚珠轴承	
技术说明页码	61
产品代码后缀	-XK
可提供	敬请垂询

