

系列: FPO

导向滚轮, 采用尼龙胎面

30 - 400 kg

RoHS



胎面及轮胎硬度	70° Shore D
耐温性	-25° C - +80° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	满意
保护地板表面	满意

FPO 系列导向滚轮:

胎面: 采用优质耐冲击的尼龙6, 硬度为70° Shore D, 滚动阻力极小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 自然白, 胎面直接注塑到滚珠轴承上。
(参见材质说明第40页)

轴承种类:

• 滚珠轴承, 密封, 采用长寿润滑脂润滑

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第36-37页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。所列承载能力是在无障碍的使用情况下得出的。

正常使用条件下免维护。

参见第54页单轮系列汇总表

导向滚轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	滚珠轴承	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]
FPO 25x10/6-6K	25	10	30	626 2RS	6	6
FPO 30x8/6-6K	30	8	35	626 2RS	6	6
FPO 30x11/8-7K	30	11	40	608 2RS	8	7
FPO 35x11/8-7K	35	11	55	608 2RS	8	7
FPO 40x16/12-10K	40	16	80	6201 2RS	12	10
FPO 40x20/10-9K	40	20	100	6200 2RS	10	9
FPO 50x15/10-9K	50	15	100	6200 2RS	10	9
FPO 50x15/12-10K	50	15	100	6201 2RS	12	10
FPO 50x20/15-11K	50	20	130	6202 2RS	15	11
FPO 50x25/15-11K	50	25	165	6202 2RS	15	11
FPO 60x20/17-12K	60	20	165	6203 2RS	17	12
FPO 60x25/15-13K	60	25	200	6302 2RS	15	13
FPO 60x25/20-12K	60	25	200	6004 2RS	20	12
FPO 70x20/25-15K	70	20	185	6205 2RS	25	15
FPO 70x25/20-14K	70	25	225	6204 2RS	20	14
FPO 80x20/15-11K	80	20	210	6202 2RS	15	11
FPO 80x20/17-14K	80	20	210	6303 2RS	17	14
FPO 80x20/20-14K	80	20	210	6204 2RS	20	14
FPO 80x25/25-12K	80	25	265	6005 2RS	25	12
FPO 100x25/25-15K	100	25	330	6205 2RS	25	15
FPO 125x25/25-15K	125	25	400	6205 2RS	25	15

其它尺寸敬请垂询

型号/附件



	导电型, 无痕, 灰色	带防锈滚珠轴承
技术说明页码	36, 40	61
产品代码后缀	-ELS	-XK
可提供	敬请垂询	敬请垂询

