

系列: HTHW, 尺寸 85x85 - 85x110 mm

托盘搬运车滚轮, 采用聚氨酯胎面 Blickle Extrathane®和钢制轮体, 防喷溅水

650 - 840 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	好
保护地板表面	好



HTHW 系列托盘搬运车滚轮:

胎面: 通过化学反应浇筑的优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 浅棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。
(参见材质说明第 39 页)

轮体: 采用钢或灰铸铁。

轴承种类:
• 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 带附加的钢球密封, 采用长寿润滑脂润滑。

其它特性:
间隙密封和接触式密封相结合, 为滚珠轴承提供了针对喷溅水和污染的最佳防护措施。耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。


参见第 55 页单轮系列汇总表

托盘搬运车滚轮

轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]	
HTHW 85x85/12-90K	85	85	650	滚珠轴承	12	90
HTHW 85x85/17-90K	85	85	650	滚珠轴承	17	90
HTHW 85x85/20-90K	85	85	650	滚珠轴承	20	90
HTHW 85x85/25-90K	85	85	650	滚珠轴承	25	90
HTHW 85x90/12-95K	85	90	680	滚珠轴承	12	95
HTHW 85x90/17-95K	85	90	680	滚珠轴承	17	95
HTHW 85x90/20-95K	85	90	680	滚珠轴承	20	95
HTHW 85x90/25-95K	85	90	680	滚珠轴承	25	95
HTHW 85x95/12-100K	85	95	720	滚珠轴承	12	100
HTHW 85x95/17-100K	85	95	720	滚珠轴承	17	100
HTHW 85x95/20-100K	85	95	720	滚珠轴承	20	100
HTHW 85x95/25-100K	85	95	720	滚珠轴承	25	100
HTHW 85x100/12-105K	85	100	760	滚珠轴承	12	105
HTHW 85x100/17-105K	85	100	760	滚珠轴承	17	105
HTHW 85x100/20-105K	85	100	760	滚珠轴承	20	105
HTHW 85x100/25-105K	85	100	760	滚珠轴承	25	105
HTHW 85x105/12-110K	85	105	800	滚珠轴承	12	110
HTHW 85x105/17-110K	85	105	800	滚珠轴承	17	110
HTHW 85x105/20-110K	85	105	800	滚珠轴承	20	110
HTHW 85x105/25-110K	85	105	800	滚珠轴承	25	110
HTHW 85x110/12-115K	85	110	840	滚珠轴承	12	115
HTHW 85x110/17-115K	85	110	840	滚珠轴承	17	115
HTHW 85x110/20-115K	85	110	840	滚珠轴承	20	115
HTHW 85x110/25-115K	85	110	840	滚珠轴承	25	115

其它尺寸敬请垂询

型号/附件



	采用聚氨酯胎面 Blickle Softhane® *	采用聚氨酯胎面 Blickle Besthane®
技术说明页码	39	39
产品代码	HSTW 系列	HBW 系列
可提供	敬请垂询	敬请垂询

* 硬度为 75° Shore A

