

系列: HPO

托盘搬运车 尼龙滚轮

420 - 1,100 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	70° Shore D
耐温性	-25° C - +80° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	满意
保护地板表面	满意

HPO 系列托盘搬运车滚轮:

采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 滚动阻力极小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨, 自然白。

(参见材质说明第 40 页)

轴承种类:

•滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿命润滑脂润滑。

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 55 页单轮系列汇总表

托盘搬运车 滚轮

	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	滚珠轴承	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]
HPO 80x61/20-67K	80	61	600	6204 ZZV	20	67
HPO 80x70/20-76K	80	70	650	6204 ZZV	20	76
HPO 80x74/20-80K	80	74	700	6204 ZZV	20	80
HPO 82x54/20-54K	82	54	600	6204 ZZ	20	54
HPO 82x54/20-60K	82	54	600	6204 ZZV	20	60
HPO 82x60/20-60K	82	60	610	6204 ZZ	20	60
HPO 82x60/25-60K	82	60	610	6005 ZZ	25	60
HPO 82x62/20-65K	82	62	620	6204 ZZV	20	65
HPO 82x64/20-64K	82	64	650	6204 2RS	20	64
HPO 82x66/20-72K	82	66	675	6204 ZZV	20	72
HPO 82x68/20-74K	82	68	675	6204 ZZV	20	74
HPO 82x70/20-62K	82	70	700	6204 ZZ	20	62
HPO 82x70/20-70K	82	70	700	6204 ZZ	20	70
HPO 82x73/20-79K	82	73	700	6204 ZZV	20	79
HPO 82x75/20-75K	82	75	750	6204 ZZ	20	75
HPO 82x79/20-85K	82	79	800	6204 ZZV	20	85
HPO 82x80/20-80K	82	80	800	6204 ZZ	20	80
HPO 82x84/20-84K	82	84	850	6204 ZZ	20	84
HPO 82x91/20-97K	82	91	900	6204 ZZV	20	97
HPO 82x93/20-93K	82	93	900	6204 ZZ	20	93
HPO 82x98/20-98K	82	98	975	6204 ZZ	20	98
HPO 82x100/20-100K	82	100	1,000	6204 ZZ	20	100
HPO 85x40/20-40K	85	40	420	6204 ZZ	20	40
HPO 85x60/17-60K	85	60	650	6303 ZZ	17	60
HPO 85x60/20-60K	85	60	650	6204 ZZ	20	60
HPO 85x65/20-65K	85	65	700	6204 ZZ	20	65
HPO 85x70/20-70K	85	70	750	6204 ZZ	20	70
HPO 85x75/17-78K	85	75	800	BT 22053	17	78
HPO 85x75/20-75K	85	75	800	6204 ZZ	20	75
HPO 85x80/20-80K	85	80	850	6204 ZZ	20	80
HPO 85x85/20-85K	85	85	900	6204 ZZ	20	85
HPO 85x90/20-90K	85	90	950	6204 ZZ	20	90
HPO 85x100/17-103K	85	100	1,100	BT 22053	17	103
HPO 85x100/20-100K	85	100	1,100	6204 ZZ	20	100

其它尺寸敬请垂询

型号/附件

带防锈滚珠轴承 *	采用加压式浇铸尼龙, 以达到较高的承载能力
技术说明页码	61 / 40
产品代码后缀	-XK / GSP0 系列
可提供	敬请垂询 / 敬请垂询

* 对于有些尺寸承载能力有所降低 (敬请垂询)

