

系列: ALEV、ALST、ALTH、PO

托盘搬运车前轮

550 - 800 kg

✓RoHS



ALEV 系列单轮:

轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 "Blickle EasyRoll", 硬度为 65° Shore A, 黑色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第45页

ALST 系列单轮:

胎面: 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Softhane®, 硬度为 75° Shore A, 绿色, 无痕, 不染色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 47 页

ALTH 系列单轮:

胎面: 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 浅棕色, 无痕, 不染色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 48 页

PO 系列单轮:

优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 自然白。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 49 页

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]
ALEV 系列							
ALEV 200x50/20-54K	200	50	550	滚珠轴承	20	60	54
ALEV 200x50/25-50K	200	50	550	滚珠轴承	25	60	50
ALST 系列							
ALST 200x50/20-54K	200	50	640	滚珠轴承	20	60	54
ALST 200x50/25-50K	200	50	640	滚珠轴承	25	60	50
ALTH 系列							
ALTH 180x50/20-54K	180	50	600	滚珠轴承	20	60	54
ALTH 180x50/25-50K	180	50	600	滚珠轴承	25	60	50
ALTH 200x50/20-40K	200	50	800	滚珠轴承	20	50	40
ALTH 200x50/20-54K	200	50	800	滚珠轴承	20	60	54
ALTH 200x50/25-36K	200	50	800	滚珠轴承	25	50	36
ALTH 200x50/25-50K	200	50	800	滚珠轴承	25	60	50
PO 系列							
PO 200x50/20-54K	200	50	600	滚珠轴承	20	60	54
PO 200x50/25-50K	200	50	600	滚珠轴承	25	60	50

型号/附件



带防锈
滚珠轴承

技术说明页码

61

产品代码后缀

-XK

可提供

敬请垂询

