

系列: RTH、RB、REV

## 用于工业货车的 叉车单轮, 驱动单轮和滚轮

✓RoHS



### RTH 系列单轮:

**胎面:** 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 浅棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。  
(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用坚固的灰铸铁或延性铸铁。

RTH 230x85/161-N: 采用钢进行车削, 表面略微上油。

参见第 55 页单轮系列汇总表

### RB 系列单轮:

**胎面:** 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, **动载承载能力高**, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。  
(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用坚固的延性铸铁。

参见第 56 页单轮系列汇总表

### REV 系列单轮:

**轮胎:** 采用优质弹性实心橡胶, 具有驱动质量, 硬度为 70° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 耐磨, 黑色。







(参见材质说明第 38 页)

**轮体:** 采用坚固的延性铸铁。

参见第 56 页单轮系列汇总表



| BT                 | BV                  | BV                  | BV                  | BV                  | Fenwick-Linde        |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 适用于制造商代码<br>138457 | 适用于制造商代码<br>3010177 | 适用于制造商代码<br>3070053 | 适用于制造商代码<br>3070056 | 适用于制造商代码<br>3070068 | 适用于制造商代码<br>29903814 |
| 产品代码               | 产品代码                | 产品代码                | 产品代码                | 产品代码                | 产品代码                 |
| RTH 250x75/80-5    | RTH 230x85/161-N    | RTH 230x70/45-5+3   | REV 230x70/45-5+3   | RTH 230x75/80-6     | RB 343x135/90-7      |



其它尺寸敬请垂询