

系列: GTHN, 轮径 250 - 1,000 mm

重型负载驱动轮, 带轮毂键槽,  
采用聚氨酯胎面 **Blickle Extrathane®**,  
铸铁轮体

1,100 - 25,000 kg    ✓RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-30° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	好
保护地板表面	好



**GTHN 系列单轮:**

**胎面:** 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 **Blickle Extrathane®**, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 浅棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。  
(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用坚固的灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN 6885, 涂漆, 银色。

**其它特性:**

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C, 环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 57 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂槽 宽度 (B) [mm]	轮毂槽 高度 (H) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
GTHN 251/30H7	250	50	1,100	30 H7	8 JS9	33.3	60
GTHN 251/40H7	250	50	1,100	40 H7	12 JS9	43.3	60
GTHN 252/40H7	250	80	1,600	40 H7	12 JS9	43.3	80
GTHN 252/50H7	250	80	1,600	50 H7	14 JS9	53.8	80
GTHN 253/40H7	250	100	2,200	40 H7	12 JS9	43.3	100
GTHN 253/50H7	250	100	2,200	50 H7	14 JS9	53.8	100
GTHN 300/40H7	300	60	1,500	40 H7	12 JS9	43.3	60
GTHN 300/50H7	300	60	1,500	50 H7	14 JS9	53.8	60
GTHN 302/40H7	300	80	2,100	40 H7	12 JS9	43.3	80
GTHN 302/50H7	300	80	2,100	50 H7	14 JS9	53.8	80
GTHN 304/40H7	300	100	2,700	40 H7	12 JS9	43.3	100
GTHN 304/50H7	300	100	2,700	50 H7	14 JS9	53.8	100
GTHN 304/60H7	300	100	2,700	60 H7	18 JS9	64.4	100
GTHN 362/40H7	360	75	2,200	40 H7	12 JS9	43.3	75
GTHN 362/50H7	360	75	2,200	50 H7	14 JS9	53.8	75
GTHN 362/60H7	360	75	2,200	60 H7	18 JS9	64.4	75
GTHN 402/50H7	400	80	2,800	50 H7	14 JS9	53.8	80
GTHN 402/60H7	400	80	2,800	60 H7	18 JS9	64.4	80
GTHN 404/60H7	400	100	3,400	60 H7	18 JS9	64.4	100
GTHN 404/70H7	400	100	3,400	70 H7	20 JS9	74.9	100
GTHN 406/70H7	400	125	4,500	70 H7	20 JS9	74.9	125
GTHN 406/80H7	400	125	4,500	80 H7	22 JS9	85.4	125
GTHN 500/80H7	500	100	4,500	80 H7	22 JS9	85.4	100
GTHN 504/100H7	500	150	6,700	100 H7	28 JS9	106.4	150
GTHN 506/120H7	500	200	9,000	120 H7	32 JS9	127.4	200
GTHN 602/120H7	600	150	8,000	120 H7	32 JS9	127.4	150
GTHN 604/120H7	600	200	10,000	120 H7	32 JS9	127.4	200
GTHN 750/150H7	750	200	12,500	150 H7	36 JS9	158.4	200
GTHN 1000/250H7	1,000	300	25,000	250 H7	56 JS9	262.4	300

其它尺寸敬请垂询

