

系列: BEV, 外径 400 - 620 mm

## 弹性实心橡胶装配式轮胎

900 - 4,650 kg

RoHS



|         |  |                                 |
|---------|--|---------------------------------|
| 胎面及轮胎硬度 |  | 65° Shore A                     |
| 耐温性     |  | -30° C - +80° C<br>短时最高 +100° C |
| 滚动阻力    |  | 很好                              |
| 操作噪音    |  | 很好                              |
| 保护地板表面  |  | 很好                              |

### BEV 系列装配式轮胎:

采用优质弹性实心橡胶, 硬度为 65° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 黑色, 适用于外径为 h11 的轮体。  
ZDG 构造: 具有平滑运行质量, 滚动阻力小, 钢丝加固轮胎。

ZST 构造: 具有驱动质量, 耐磨, 硫化到钢带上。

(参见材质说明第 38 页)

### 其它特性:

耐化学性——耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +80° C, 短时最高 +100° C。

环境温度超过 +60° C 时, 承载能力降低。

参见第 59 页单轮系列汇总表

| 带钢芯的<br>装配式轮胎<br>(ZDG) | 钢带上的<br>装配式轮胎<br>(ZST) | 外径<br>(D) [mm] | 轮胎<br>宽度<br>(T2) [mm] | 内径<br>(d) [mm] | 4 km/h速<br>度时负载<br>[kg] | 16 km/h速<br>度时负载<br>[kg] |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| BEV 400x65/305-ZDG     |                        | 400            | 65                    | 305            | 900                     | 540                      |
| BEV 400x75/305-ZDG     |                        | 400            | 75                    | 305            | 1,000                   | 600                      |
|                        | BEV 405x65/305-ZST     | 405            | 65                    | 305            | 900                     | 540                      |
| BEV 405x75/305-ZDG     |                        | 405            | 75                    | 305            | 1,000                   | 600                      |
| BEV 405x130/305-ZDG    |                        | 405            | 130                   | 305            | 1,500                   | 900                      |
|                        | BEV 405x130/305-ZST    | 405            | 130                   | 305            | 1,510                   | 1,130                    |
|                        | BEV 415x75/305-ZST     | 415            | 75                    | 305            | 1,050                   | 630                      |
| BEV 415x90/305-ZDG     |                        | 415            | 90                    | 305            | 1,150                   | 690                      |
|                        | BEV 415x100/305-ZST    | 415            | 100                   | 305            | 1,250                   | 750                      |
| BEV 425x150/305-ZDG    |                        | 425            | 150                   | 305            | 1,800                   | 1,100                    |
|                        | BEV 425x150/305-ZST    | 425            | 150                   | 305            | 1,910                   | 1,430                    |
|                        | BEV 450x300/305-ZST    | 450            | 300                   | 305            | 4,650                   | 3,490                    |
|                        | BEV 457x152/308-ZST    | 457 (18")      | 152 (6")              | 308 (12 1/8")  | 2,240                   | 1,575                    |
|                        | BEV 457x178/308-ZST    | 457 (18")      | 178 (7")              | 308 (12 1/8")  | 2,550                   | 1,915                    |
|                        | BEV 457x229/308-ZST    | 457 (18")      | 229 (9")              | 308 (12 1/8")  | 3,460                   | 2,595                    |
| BEV 500x65/410-ZDG     |                        | 500            | 65                    | 410            | 1,100                   | 660                      |
| BEV 500x85/370-ZDG     |                        | 500            | 85                    | 370            | 1,300                   | 780                      |
| BEV 520x100/370-ZDG    |                        | 520            | 100                   | 370            | 1,525                   | 920                      |
|                        | BEV 520x120/370-ZST    | 520            | 120                   | 370            | 1,775                   | 1,065                    |
| BEV 525x120/370-ZDG    |                        | 525            | 120                   | 370            | 1,800                   | 1,075                    |
| BEV 540x200/410-ZDG    | BEV 540x200/410-ZST    | 540            | 200                   | 410            | 3,000                   | 1,800                    |
|                        | BEV 550x150/370-ZST    | 550            | 150                   | 370            | 2,250                   | 1,355                    |
| BEV 550x160/410-ZDG    |                        | 550            | 160                   | 410            | 2,250                   | 1,350                    |
|                        | BEV 550x160/410-ZST    | 550            | 160                   | 410            | 2,550                   | 1,915                    |
|                        | BEV 560x100/410-ZST    | 560            | 100                   | 410            | 1,350                   | 1,010                    |
| BEV 560x100/410-ZDG    |                        | 560            | 100                   | 410            | 1,600                   | 960                      |
| BEV 610x150/410-ZDG    |                        | 610            | 150                   | 410            | 2,250                   | 1,350                    |
|                        | BEV 610x150/410-ZST    | 610            | 150                   | 410            | 2,500                   | 1,875                    |
| BEV 620x200/410-ZDG    |                        | 620            | 200                   | 410            | 3,000                   | 1,800                    |
|                        | BEV 620x200/410-ZST    | 620            | 200                   | 410            | 3,785                   | 2,835                    |

其它尺寸敬请垂询

### 型号/附件



|        |               |          |
|--------|---------------|----------|
|        | 采用无痕<br>自然色轮胎 | 其它<br>构造 |
| 技术说明页码 | 38            |          |
| 产品代码后缀 | -SN           |          |
| 可提供    | 敬请垂询          | 敬请垂询     |

