

系列: BTH

装配式轮胎, 采用聚氨酯胎面 Blickle Extrathane®

420 - 6,000 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-30° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	好
保护地板表面	好



BTH 系列装配式轮胎:

通过化学反应浇筑的优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 浅棕色, 无痕, 不染色, 与钢带的化合效果极佳, 适用于外径为 h11 的轮体。

(参见材质说明第 39 页)

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。

参见第 59 页单轮系列汇总表

装配式轮胎	外径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	内径 (d) [mm]	负载 [kg]
BTH 125x40/75	125	40	75	420
BTH 125x50/75	125	50	75	550
BTH 150x50/100	150	50	100	650
BTH 150x75/100	150	75	100	950
BTH 150x130/100	150	130	100	1,650
BTH 160x50/100	160	50	100	650
BTH 180x50/120	180	50	120	750
BTH 180x75/120	180	75	120	1,100
BTH 180x100/105	180	100	105	1,400
BTH 200x50/140	200	50	140	850
BTH 200x60/150	200	60	150	1,000
BTH 200x75/100	200	75	100	1,100
BTH 200x80/120	200	80	120	1,200
BTH 200x85/105	200	85	105	1,300
BTH 200x105/120	200	105	120	1,600
BTH 200x130/105	200	130	105	1,900
BTH 230x85/170	230	85	170	1,600
BTH 250x50/190	250	50	190	1,000
BTH 250x60/190	250	60	190	1,200
BTH 250x80/170	250	80	170	1,500
BTH 250x105/170	250	105	170	2,100
BTH 250x130/140	250	130	140	2,500
BTH 254x127/165	254 (10")	127 (5")	165.1 (6.5")	2,500
BTH 260x105/170	260	105	170	2,200
BTH 285x75/220	285	75	220	1,700
BTH 285x100/200	285	100	200	2,300
BTH 285x100/228	285	100	228.6 (9")	2,300
BTH 290x105/185	290	105	185	2,300
BTH 300x90/203	300	90	203	2,000
BTH 343x115/245	343	115	245	3,500
BTH 350x110/270	350	110	270	2,900
BTH 360x120/220	360	120	220	3,300
BTH 405x130/305	405	130	305	3,800
BTH 415x100/305	415	100	305	3,000
BTH 610x150/410	610	150	410	6,000

其它尺寸参见第 478 页至第 479 页

