

系列: BB, 外径 125 - 254 mm

装配式轮胎, 采用聚氨酯胎面
Blickle Besthane®

📦 420 - 2,200 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-30° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	好
保护地板表面	好



BB 系列装配式轮胎:

通过化学反应浇筑的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 棕色, 无痕, 不染色, 与钢带的化合效果极佳, 适用于外径为 h11 的轮体。
(参见材质说明第 39 页)

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。
参见第 59 页单轮系列汇总表

装配式轮胎	外径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	内径 (d) [mm]	4 km/h速 度时负载 [kg]	10 km/h速 度时负载* [kg]	16 km/h速 度时负载* [kg]
BB 125x40/75	125	40	75	420	300	160
BB 125x50/75	125	50	75	550	380	200
BB 150x50/100	150	50	100	650	450	250
BB 150x75/100	150	75	100	950	650	350
BB 150x130/100	150	130	100	1,650	1,100	650
BB 160x50/100	160	50	100	650	450	250
BB 180x50/120	180	50	120	750	500	300
BB 180x75/120	180	75	120	1,100	750	400
BB 180x100/105	180	100	105	1,400	900	550
BB 200x50/140	200	50	140	850	550	300
BB 200x60/150	200	60	150	1,000	650	400
BB 200x75/100	200	75	100	1,100	750	425
BB 200x80/120	200	80	120	1,200	800	450
BB 200x85/105	200	85	105	1,300	950	500
BB 200x105/120	200	105	120	1,600	1,100	600
BB 200x130/105	200	130	105	1,900	1,300	750
BB 230x85/170	230	85	170	1,600	1,000	600
BB 250x50/190	250	50	190	1,000	700	400
BB 250x60/190	250	60	190	1,200	800	450
BB 250x80/170	250	80	170	1,500	1,000	600
BB 250x105/170	250	105	170	2,100	1,470	800
BB 250x130/140	250	130	140	2,200	1,500	850
BB 254x127/165	254 (10")	127 (5")	165.1 (6.5")	2,200	1,500	850

* 无障碍物运输时承载能力可明显提高
其它尺寸参见下页

