

系列: BB, 外径 260 - 750 mm

装配式轮胎, 采用聚氨酯胎面
Blickle Besthane®

📦 1,400 - 10,000 kg ✓RoHS



胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-30° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	好
保护地板表面	好



BB 系列装配式轮胎:

通过化学反应浇筑的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 棕色, 无痕, 不染色, 与钢带的化合效果极佳, 适用于外径为 h11 的轮体。
(参见材质说明第 39 页)

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。
参见第 59 页单轮系列汇总表

装配式轮胎	外径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	内径 (d) [mm]	4 km/h 速 度时负载 [kg]	10 km/h 速 度时负载 * [kg]	16 km/h 速 度时负载 * [kg]
BB 260x105/170	260	105	170	2,200	1,500	850
BB 285x75/220	285	75	220	1,700	1,200	650
BB 285x100/200	285	100	200	2,300	1,500	900
BB 285x100/228	285	100	228.6 (9")	2,300	1,500	900
BB 290x105/185	290	105	185	2,200	1,500	850
BB 300x90/203	300	90	203	2,000	1,400	800
BB 310x60/220	310	60	220	1,400	1,000	550
BB 310x120/203	310	120	203	2,500	1,750	1,000
BB 310x120/220	310	120	220	2,500	1,750	1,000
BB 343x114/225	343	114	225	3,000	2,100	1,200
BB 343x115/245	343	115	245	3,000	2,100	1,200
BB 343x140/245	343	140	245	3,500	2,400	1,400
BB 350x110/270	350	110	270	2,900	2,000	1,100
BB 360x60/270	360	60	270	1,600	1,100	600
BB 360x120/220	360	120	220	3,200	2,200	1,200
BB 415x90/305	415	90	305	2,700	1,800	1,000
BB 415x100/305	415	100	305	3,000	2,100	1,200
BB 645x250/500	645	250	500	10,000	7,000	4,000
BB 750x150/640	750	150	640	8,000	5,600	3,200

* 无障碍物运输时承载能力可明显提高
其它尺寸敬请垂询

