


系列: LDA-TPA

轻型双轮式脚轮, 带顶板配件, 单轮采用热塑性 橡胶胎面

80 - 100 kg

✓RoHS



轮架: LDA 系列 - 采用钢压制成型, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球, 铆接万向旋转机构。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 62 页
顶板配件图纸: 第 76 页
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: TPA 系列 - 胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体, 含油, 硬度为 85° Shore A, 灰色, 无痕。
轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯, 银灰色 (导电型 "-ELS" 则为黑色)。
轴承种类: 滑动轴承或一个中心喷入式滚珠轴承 (C)。滚珠轴承 (C) 标配塑料防线盖。
详细说明: 第 88 页和第 42 页



万向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 [mm]
LDA-TPA 50G	LDA-TPA 50G-FI	50	2 x 19	80	滑动轴承	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	31
LDA-TPA 50K-FK	LDA-TPA 50K-FI-FK	50	2 x 19	80	滚珠轴承 (C)	71	60 x 60	38x38/48x48	6.2	31
LDA-TPA 75G	LDA-TPA 75G-FI	75	2 x 25	100	滑动轴承	101	60 x 60	40x40/46x46	6.2	34
LDA-TPA 75K-FK	LDA-TPA 75K-FI-FK	75	2 x 25	100	滚珠轴承 (C)	101	60 x 60	40x40/46x46	6.2	34

型号/附件



图样 滑动轴承种类	导电型, 无痕, 灰色
技术说明页码	36, 38
产品代码后缀	-ELS
可提供	所有